

ПРАЙС - ЛИСТ

на 17.01.12

№№	Артикул	Наименование	Цена руб. с НДС
емкостные датчики			
AUTONICS			
	CR18-8AC	Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м, 8 мм, M18x1, NC, 90-250VAC	861,00
	CR18-8AO	Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м, 8 мм, M18x1, NO, 90-250VAC	861,00
	CR18-8DN	Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м, 8 мм, M18x1, NPN, NO, 10-30VDC	709,00
	CR18-8DN2	Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м, 8 мм, M18x1, NPN, NC, 10-30VDC	709,00
	CR18-8DP	Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м, 8 мм, M18x1, PNP, NO, 10-30VDC	709,00
	CR30-15AC	Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м, 15 мм, M30x1,5, NC, 90-250VAC	1013,00
	CR30-15AO	Емкостные двухпроводные выкл. на переменный ток, каб. 2 м, 15 мм, M30x1,5, NO, 90-250VAC	1013,00
	CR30-15DN	Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м, 15 мм, M30x1,5, NPN, NO, 10-30VDC	861,00
	CR30-15DN2	Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м, 15 мм, M30x1,5, NPN, NC, 10-30VDC	861,00
	CR30-15DP	Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 2 м, 15 мм, M30x1,5, PNP, NO, 10-30VDC	861,00
	CR30-15DP 5m	Емкостные трёхпроводные датчики с кабелем 5 м, 15 мм, M30x1,5, PNP, NO, 10-30VDC	1500,00
ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ			
AUTONICS			
	AS80-50DN3	Индуктивный четырехпроводный датчик с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2	2152,00
	AS80-50DP3	Индуктивные четырехпроводные датчики с большой рабочей зоной в прямоугольном корпусе, вывод кабель 2	2152,00
	BUP-50-P	Целевой оптический датчик, Щель 50 мм, PNP, NO + NC мишень диам. 1,5 мм, 12-24VDC	1169,00
	PET18-5	Индуктивный передатчик замкнутого состояния, зазор 5 мм, M18x1, не требует питания	456,00
	PFI25-8DN	Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м, 8 мм, 25x10x49 мм	506,00
	PFI25-8DN2	Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м, 8 мм, 25x10x49 мм	506,00
	PFI25-8DP	Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м, 8 мм, 25x10x49 мм	506,00
	PFI25-8DP2	Индуктивные трёхпроводные датчики в тонком прямоугольном корпусе, вывод каб. 2 м, 8 мм, 25x10x49 мм	506,00
	PR08-1.5DN	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 1.5 мм, M8	542,00
	PR08-1.5DN2	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 1.5 мм, M8	542,00
	PR08-1.5DP	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 1.5 мм, M8	542,00
	PR08-1.5DP2	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 1.5 мм, M8	542,00
	PR08-2DN	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 2 мм, M8x1	542,00
	PR08-2DN2	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 2 мм, M8x1	542,00
	PR08-2DP	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 2 мм, M8x1	542,00
	PR08-2DP2	Индуктивный трёхпроводный датчик в стандартном корпусе 30мм с индикатором и кабелем 2м, 2 мм, M8x1	542,00

	PSN25-5DN	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 25x25x39 мм, NPN, NO, торц.,	384,00
	PSN25-5DN2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 25x25x39 мм, NPN, NC, торц.,	384,00
	PSN25-5DP	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 25x25x39 мм, PNP, NO, торц.,	384,00
	PSN25-5DP2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 25x25x39 мм, PNP, NC, торц.,	384,00
	PSN30-10AC	Индуктивные двухпроводные 100-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 10 мм, 30x30x53 мм, NC, т	557,00
	PSN30-10AO	Индуктивные двухпроводные 100-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 10 мм, 30x30x53 мм, NO, то	557,00
	PSN30-10DN	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 10мм, 30x30x53 мм, NPN, NO, торц.,	456,00
	PSN30-10DN2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 10мм, 30x30x53 мм, NPN, NC, торц.,	456,00
	PSN30-10DP	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 10мм, 30x30x53 мм, PNP, NO, торц.,	456,00
	PSN30-10DP2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 10мм, 30x30x53 мм, PNP, NC, торц.,	456,00
	PSN30-15AC	Индуктивные двухпроводные 150-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 15 мм, 30x30x53 мм, NC, т	557,00
	PSN30-15AO	Индуктивные двухпроводные 150-240VAC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 15 мм, 30x30x53 мм, NO, то	557,00
	PSN30-15DN	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 15мм, 30x30x53 мм, NPN, NO, торц.,	456,00
	PSN30-15DN2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 15мм, 30x30x53 мм, NPN, NC, торц.,	456,00
	PSN30-15DP	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 15мм, 30x30x53 мм, PNP, NO, торц.,	456,00
	PSN30-15DP2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 15мм, 30x30x53 мм, PNP, NC, торц.,	456,00
	PSN40-20AC	Индуктивные двухпроводные датчики на переменный ток в прямоуг. корпусе, вывод кабель 2 м, 20 м	861,00
	PSN40-20AO	Индуктивные двухпроводные датчики на переменный ток в прямоуг. корпусе, вывод кабель 2 м, 20 м	861,00
	PSN40-20DN	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 20мм, 40x40x53 мм, NPN, NO, торц.,	608,00
	PSN40-20DN2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 20мм, 40x40x53 мм, NPN, NC, торц.,	608,00
	PSN40-20DP	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 20мм, 40x40x53 мм, PNP, NO, торц.,	608,00
	PSN40-20DP2	Индуктивные трёхпроводные датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 20мм, 40x40x53 мм, PNP, NC, торц.,	608,00
	PSNT17-5DC	Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 17x17x36 мм, NC, торц.,	354,00
	PSNT17-5DCU	Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 17x17x36 мм, NC, верхн.,	354,00
	PSNT17-5DO	Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 17x17x36 мм, NO, торц.,	354,00
	PSNT17-5DOU	Индуктивные двухпроводные 24VDC датчики, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 17x17x36 мм, NO, верхн.,	354,00
	PST17-3DO	Индуктивные двухпров. выкл. на постоянный ток, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 3 мм, 17x17x34 мм, NO,	312,00
	PST17-5DC	Индуктивные двухпров. выкл. на постоянный ток, прямоуг. корпус, каб. 2 м, 5 мм, 17x17x34 мм, NC,	312,00

ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЭНКОДЕРЫ

AUTONICS

	E100H35-10000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 100 мм, полый вал 35 мм, 10000 имп./об., выход Totel Po	11081,00
	E100H35-10000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 100 мм, полый вал 35 мм, 10000 имп./об., выход Line Dri	11081,00
	E100H35-1024-3-N-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 100 мм, полый вал 35 мм, 1024 имп./об., выход NPN 5VDC	9988,00
	E100H35-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 100 мм, полый вал 35 мм, 1024 имп./об., выход Totel Pol	9988,00

E100H35-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер, корпус 100 мм, полая ось 35 мм, 1024 имп./об., 24VDC	10500,00
E100H35-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер, корпус 100 мм, полая ось 35 мм, 1024 имп./об., 5VDC	10817,00
E100H35-360-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 100 мм, полый вал 35 мм, 360 имп./об., выход NPN	9988,00
E100H35-512-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 100 мм, полый вал 35 мм, 512 имп./об., выход Totel Pole	9988,00
E100H35-512-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 100 мм, полый вал 35 мм, 512 имп./об., выход Line Drive	10850,00
E20S2-360-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 20 мм, вал 2 мм, 360 имп./об., выход NPN о.к., 24VDC	3741,00
E30S4-100-3-N-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 100 имп./об., выход NPN, 5VDC	2359,00
E30S4-100-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2359,00
E30S4-100-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 100 имп./об., выход Line driver, 5VDC	2359,00
E30S4-1000-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2838,00
E30S4-1000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2838,00
E30S4-1000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 1000 имп./об., выход Line driver, 5VDC	2838,00
E30S4-1024-3	инкрементальный энкодер	2838,00
E30S4-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2838,00
E30S4-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC	2838,00
E30S4-200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2359,00
E30S4-200-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 200 имп./об., выход Line driver, 5VDC	2359,00
E30S4-3000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 3000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3741,00
E30S4-3000-3-V-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 3000 имп./об., 24VDC	3741,00
E30S4-3000-3-V-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, 3000 имп./об., 5VDC	3741,00
E30S4-3000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 3000 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3741,00
E30S4-360-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 360 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2359,00
E30S4-360-3-V-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 360 имп./об., выход по напряжению, 5V	2359,00
E30S4-360-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 360 имп./об., выход Line driver, 5VDC	2359,00
E30S4-500-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2359,00
E30S4-500-3	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм	2359,00
E30S4-500-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 30 мм, вал 4 мм, 500 имп./об., выход Line driver, 5VDC	2359,00
E40H10-100-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 100 имп./об., выход Totem pole,	3317,00
E40H10-100-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 100 имп./об., выход Line driver	3563,00
E40H10-1000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole	3440,00
E40H10-1000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 1000 имп./об., выход Line drive	3686,00
E40H10-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole	3440,00
E40H10-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Line drive	3686,00
E40H10-1200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole	3440,00
E40H10-1200-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 10 мм, 1200 имп./об., выход Line drive	3686,00

E40H12-360-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 360 имп./об., выход Line driver	3686,00
E40H12-3600-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 3600 имп./об., выход Totem pole	3563,00
E40H12-3600-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 3600 имп./об., выход Line drive	3808,00
E40H12-400-3-N-5	Инкрементальный энкодер с полым валом, D=12 мм, 400 имп/об, 5 VDC	3440,00
E40H12-50-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 12 мм, 50 имп./об.,	3317,00
E40H12-500-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 500 имп./об., выход Totem pole,	3440,00
E40H12-500-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 500 имп./об., выход Line driver	3686,00
E40H12-5000-3-N-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 12 мм, 5000 имп./об, 5VDC	5074,00
E40H12-5000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 5000 имп./об., выход Totem pole	5074,00
E40H12-5000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 5000 имп./об., выход Line drive	5835,00
E40H12-512-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 512 имп./об., выход Totem pole,	3440,00
E40H12-512-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 512 имп./об., выход Line driver	3686,00
E40H12-60-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 60 имп./об., выход Totem pole,	3317,00
E40H12-60-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 60 имп./об., выход Line driver,	3563,00
E40H12-600-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 600 имп./об., выход Totem pole,	3440,00
E40H12-600-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 12 мм, 600 имп./об., выход Line driver	3686,00
E40H6-100-3-T-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 100 имп./об., выход Totem pole,	3317,00
E40H6-1000-3-T-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole,	3440,00
E40H6-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 1024 имп/об, 24 VDC	3440,00
E40H6-1024-3	Энкодер Autonics 1024 имп./об., 5 В,	3440,00
E40H6-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 1024 имп./об., выход Line driver	3686,00
E40H6-2000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 2000 имп/об, выход Line Driver, 5 VDC	3808,00
E40H6-2048-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 6 мм, 2048 имп./об., 5VDC	3808,00
E40H6-250-3-T-24-C	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диам. 6 мм, 250 имп./об., 24VDC	3314,00
E40H6-3000-3-V-5	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 3000 имп/об, 5 VDC	3563,00
E40H6-360-3-N-5	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 360 имп/об, 5 VDC, выход NPN	3440,00
E40H6-360-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 360 имп/об, 5 VDC	3686,00
E40H6-500-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 500 имп/об, 24 VDC	3440,00
E40H6-500-3-V-5	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 500 имп/об, 5 VDC	3440,00
E40H6-600-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, полый вал 6 мм, 600 имп/об, 24 VDC	3440,00
E40H8-10-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый вал 8 мм, 10 имп./об., выход Totem pole,	3071,00
E40H8-100-2-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диаметром 8 мм, 100 имп./об., 24VDC	3380,00
E40H8-100-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диаметром 8 мм, 100 имп./об., 24VDC	3071,00
E40H8-100-3-N-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, с полой осью диаметром 8 мм, 100 имп./об., 5VDC	3071,00

E40NB8-200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem	3071,00
E40NB8-2000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Tote	3440,00
E40NB8-2000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Line	3686,00
E40NB8-300-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 300 имп./об., выход Totem	3071,00
E40NB8-360-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 360 имп./об., выход Totem	3317,00
E40NB8-360-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 360 имп./об., выход Line	3563,00
E40NB8-5000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Tote	4675,00
E40NB8-5000-	Инкрементальный энкодер	4675,00
E40NB8-5000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Line	5436,00
E40NB8-60-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 60 имп./об., выход Totem	3071,00
E40NB8-600-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, полый глухой вал 8 мм, 600 имп./об., выход NPN	3317,00
E40S6-10-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 40 мм, выступ. вал 6 мм, 10 имп/об, 24 VDC, выход Totem pole	2580,00
E40S6-100-3-N-24	Инкрементальный энкодер, выступающий вал 6 мм., корпус 40 мм, 100 имп/об	2580,00
E40S6-100-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2580,00
E40S6-100-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 100 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3071,00
E40S6-1000-3-N-24	Инкрементальный энкодер, выступающий вал 6 мм., корпус 40 мм, 1000 имп/об, выход NPN	3071,00
E40S6-1000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3071,00
E40S6-1000-3-T-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм, 1000 имп./об., 5VDC	3071,00
E40S6-1000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1000 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3378,00
E40S6-1024-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3071,00
E40S6-1024-3-N-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм, 1024 имп./об., 5 VDC	3071,00
E40S6-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3071,00
E40S6-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3378,00
E40S6-1024-6-L-5-C	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3377,00
E40S6-12-2-T-24	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 40 мм, выступающий вал 6 мм, 12 имп/об, 24VDC.	2580,00
E40S6-1200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3071,00
E40S6-1200-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1200 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3377,00
E40S6-1500-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1500 имп./об., выход NPN, 24VDC	3071,00
E40S6-1500-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3071,00
E40S6-1500-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1500 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3378,00
E40S6-1500-6-L-5-C	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 1500 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3686,00
E40S6-200-3-	Инкрементальный энкодер	2580,00
E40S6-200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2580,00
E40S6-200-3-V-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 200 имп./об., выход вых. Voltage outpu	2580,00
E40S6-200-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 200 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3071,00

E40S6-5000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 5000 имп./об., выход Line driver, 5VDC	4969,00
E40S6-512-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 512 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3071,00
E40S6-512-3-T-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм, 512 имп./об., 5 VDC	3072,00
E40S6-512-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 512 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3377,00
E40S6-60-3-N-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 6 мм, 60 имп./об., 5VDC,	2580,00
E40S6-60-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 60 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2580,00
E40S6-60-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 60 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3071,00
E40S6-600-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 600 имп./об., выход NPN, 24VDC	3071,00
E40S6-600-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 600 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3071,00
E40S6-600-3-T-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 600 имп./об., выход Totem pole, 5VDC	3072,00
E40S6-600-3-V-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 600 имп./об., Voltage output, 24VDC	3071,00
E40S6-600-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 6 мм, 600 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3378,00
E40S8-10-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 10 имп./об., выход NPN, 24VDC	2891,00
E40S8-100-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 100 имп./об., выход NPN, 24VDC	2887,00
E40S8-100-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 100 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2887,00
E40S8-100-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 100 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3377,00
E40S8-100-6-L-5-C	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 8 мм, 100 имп./об., 5VDC, дифференц	3931,00
E40S8-1000-3-N-24-C	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3563,00
E40S8-1000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3378,00
E40S8-1000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1000 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3686,00
E40S8-1024-3-T-24	Энкодер Autonics	3378,00
E40S8-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3378,00
E40S8-1024-3-T-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, диаметр оси 8 мм, 1024 имп./об., 5VDC,	3378,00
E40S8-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3686,00
E40S8-1200-3-T-24	Энкодер Autonics, 1200 имп/об., 24VDC, корпус 40 мм, вал 8 мм.	3378,00
E40S8-1200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3377,00
E40S8-1200-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1200 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3688,00
E40S8-1500-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1500 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3377,00
E40S8-1500-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 1500 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3686,00
E40S8-20-3-T-24-C	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 20 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3377,00
E40S8-200-3-T-24	Энкодер Autonics, 200 имп/об., 24VDC, корпус 40 мм, вал 8 мм.	2887,00
E40S8-200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 200 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	2887,00
E40S8-200-3-L-5	Энкодер Autonics, 200 имп/об., 5VDC, корпус 40 мм, вал 8 мм.	2887,00
E40S8-200-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 200 имп./об., выход Line driver, 5VDC	3377,00
E40S8-2000-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3624,00
E40S8-2000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 40 мм, вал 8 мм, 2000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	3624,00

E50S8-5000-6-L-5-CS	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 5000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC	5571,00
E50S8-512-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 500 имп./об., выход Totem Pole, 24VDC	2826,00
E50S8-512-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диам. корпуса 50 мм, выступающий вал 8 мм, 512 имп/об, 5VDC	3440,00
E50S8-60-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, диаметр оси 8 мм, 60 имп./об., 24VDC	2826,00
E50S8-600-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 600 имп./об., выход Totem Pole, 24VDC	2826,00
E50S8-600-3-V-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, диаметр оси 8 мм, 600 имп./об., 24VDC	2826,00
E50S8-8000-3-T-24-CR	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	5516,00
E50S8-8000-3-T-24-CS	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Totem pole, 24VDC	5516,00
E50S8-8000-6-L-5-CR	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC	6106,00
E50S8-8000-6-L-5-CS	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 8000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC	6106,00
E58H12-1200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый вал 12 мм, 1200 имп./об., выход Totem Pole	4668,00
E58H12-3000-3-V-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый вал 12 мм, 3000 имп./об., выход напряжение	4668,00
E58H12-500-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый вал 12 мм, 500 имп./об., выход напряжение	4054,00
E58H12-500-3-T-24-C	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый вал 12 мм, 500 имп./об., выход Totem Pole,	4361,00
E58H12-5000-3-N-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый вал 12 мм, 5000 имп./об., выход напряжение	5590,00
E58H12-8000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый вал 12 мм, 8000 имп./об., выход Line driver	7026,00
E58HB12-150-3-N-5-C(2m)	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый глухой вал 12 мм, 150 имп./об., выход NPN,	4363,00
E58HB12-60-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, полый вал 12 мм, 60 имп./об., выход Totem Pole	4054,00
E58SC10-100-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 100 имп./об., выход Tote	3747,00
E58SC10-100-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 100 имп./об., выход Line	4361,00
E58SC10-1000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 1000 имп./об., выход Tote	4361,00
E58SC10-1000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 1000 имп./об., выход Lin	4914,00
E58SC10-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Totem Pole, 24VD	4361,00
E58SC10-1024-3-V-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Totem Pole, 24VD	4361,00
E58SC10-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 10 мм, 1024 имп./об., выход Line drive, 5VDC	4914,00
E58SC10-120-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 10 мм, 120 имп./об., выход Totem Pole, 24VD	3747,00
E58SC10-125-3-V-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 125 имп./об., выход по н	3747,00
E58SC10-200-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 200 имп./об., выход Tote	3747,00
E58SC10-200-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 200 имп./об., выход Line	4361,00
E58SC10-2000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 2000 имп./об., выход Tot	4361,00
E58SC10-2000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 2000 имп./об., выход Lin	4914,00
E58SC10-2500-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 2500 имп./об., выход Tot	4361,00
E58SC10-2500-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 10 мм, 2500 имп./об., выход Totem Pole, 24VD	4668,00
E58SC10-2500-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, фланец 38мм, вал 10 мм, 2500 имп./об., выход Lin	4914,00

E58SS6-5000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 6 мм, 5000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC	6185,00
E58SS6-512-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 6 мм, 512 имп./об., выход Totel Pole (компли)	3747,00
E58SS6-8000-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 6 мм, 8000 имп./об., выход Totel Pole (компл)	6130,00
E58SS6-8000-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 6 мм, 8000 имп./об., выход Line Driver, 5VDC	6720,00
E60H20-5000-3-V-24	Инкрементальный энкодер, корпус 60 мм, полый вал 20 мм, 5000 имп/об, 24 VDC	6962,00
E60H20-5000-6-L-5	Инкрементальный энкодер, корпус 60 мм, полый вал 20 мм, 5000 имп/об, 5 VDC, Line Driver	6962,00
E68S15-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 68 мм, вал 15 мм, 1024 имп./об., выход Line driver, 5VD	6143,00
E80H30-100-3-N-24	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 100 имп./об., 12-24 VDC	5528,00
E80H30-1024-3-N-24	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 1024 имп./об., 24V	7371,00
E80H30-1024-3-N-5	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 1024 имп./об.,	7371,00
E80H30-1024-3-T-24	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 1024 имп./об., 24V, выход Totem p	7371,00
E80H30-1024-6-L-5	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 1024 имп./об., 5B, Line Driver	7371,00
E80H30-3200-3-T-24	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 3200 имп./об., 24 VDC	9450,00
E80H30-3200-3-T-5-C	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 3200 имп./об., 5 VDC, разъем	9844,00
E80H30-3200-6-L-5	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 30 мм, 3200 имп./об., 5 VDC	7371,00
E80H30-360-3-N-24	Инкрементальный энкодер, корпус 80 мм, полый вал 30 мм, 360 имп/об, 24 VDC	5528,00
E80H30-360-3-T-24	Инкрементальный энкодер с диаметром корпуса 80 мм, полый вал 30 мм, 360 имп./об., выход Totem Pole,	5528,00
E80H32-250-3-N-24	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 32 мм, 250 имп./об., 24 VDC	5527,00
E80H32-360-3-N-24	Инкрементальный энкодер, диам. корпуса 80 мм, полая ось диам. 32 мм, 360 имп./об., 12-24 VDC	5528,00
ENA-1-2-N-24	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 1 имп./об., 24VDC	2826,00
ENA-100-2-N-	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 100 имп./об., 24VDC	2826,00
ENA-100-2-T-	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 100 имп./об., 24VDC	2826,00
ENA-1000-2-N-24	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 1000 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC	3440,00
ENA-1000-3-N-24	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 1000 имп./об., 24VDC, выход NPN	3440,00
ENA-1000-3-T-	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 1000 имп./об., 24VDC	3440,00
ENA-200-2-V-	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 200 имп./об., 24VDC	2826,00
ENA-500-2-N-24	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 500 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC	2826,00
ENA-5000-3-N-24	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 5000 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC	3747,00
ENA-5000-3-T-	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 5000 имп./об., 24VDC	3747,00
ENA-5000-3-V-	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 5000 имп./об., 24VDC	3747,00
ENA-800-3-N-24	Инкрементальный энкодер, крепёж на лапах, 800 имп./об., NPN открытый коллектор, 24VDC	2826,00
ENC-1-1-N-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/мм, выход NPN открытый коллектор, 24VDC	3256,00
ENC-1-1-N-24 (cable 5m)	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/мм, выход NPN открытый коллектор, 24VDC кабель	3686,00
ENC-1-1-N-24-C	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/мм, выход NPN открытый коллектор, 24VDC	3563,00
ENC-1-1-T-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/мм, выход Totem pole, 24VDC	3256,00
ENC-1-1-T-24-	Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/мм, 24VDC.	3563,00
ENC-1-1-T-5	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/мм, выход Totem pole, 5VDC	3256,00
ENC-1-1-V-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом	3256,00

ENC-1-1-V-5	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/мм, выход Voltage, 5VDC	3255,00
ENC-1-2-N-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом	3337,00
ENC-1-2-N-5	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/см, выход NPN, 5VDC	3256,00
ENC-1-2-T-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/см, выход Totem pole, 24VDC	3256,00
ENC-1-2-T-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/см, 24VDC	3686,00
ENC-1-2-V-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/см, 24VDC	3256,00
ENC-1-2-V-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом, 1 имп/см, 24VDC	3686,00
ENC-1-3-N-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом	3767,00
ENC-1-3-N-5	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/м, выход NPN, 5VDC	3256,00
ENC-1-3-T-24	Инкрементальный энкодер с мерным колесом. 1 импульс/м, выход Totem pole, 24VDC	3256,00
ENH-100-1-L	Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 5 VDC	3686,00
ENH-100-1-T	Инкрементальный энкодер-штурвал 100 имп/об, 24 VDC	3686,00
ENH-100-1-V	Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 12-24 VDC	3686,00
ENH-100-1-V	Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 5 VDC	3686,00
ENH-100-2-L	Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 5 VDC	3686,00
ENH-100-2-T-24	Инкрементальный энкодер штурвал с рукояткой, 100 имп./оборот, 24VDC. 2 выхода PNP/NPN.	3686,00
ENH-100-2-T	Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 5 VDC	3686,00
ENH-100-2-V	Инкрементальный энкодер-штурвал, 100 имп/об, 24 VDC	3686,00
ENH-100-XX	Энкодер - штурвал для монтажа на панель, 100 имп./об., 5VDC, 24VDC	3688,00
ENH-100-XX	Энкодер - штурвал для монтажа на панель, 100 имп./об., 5VDC, 24VDC	3688,00
ENH-100-XX	Энкодер - штурвал для монтажа на панель, 100 имп./об., 5VDC, 24VDC	3688,00
ENH-25-1-L-5	Инкрементальный энкодер-штурвал, 25 имп/об, 5 VDC	3686,00
ENH-25-1-T	Инкрементальный энкодер-штурвал, 25 имп/об, 24 VDC	3686,00
ENH-25-2-L-5	Инкрементальный энкодер-штурвал, 25 имп/об, 5 VDC	3686,00
ENH-25-XX-3	Энкодер - штурвал для монтажа на панель, 25 имп./об., 5VDC, 24VDC	3688,00
ENH-25-XX-L	Энкодер - штурвал для монтажа на панель, 25 имп./об., 5VDC, 24VDC	3688,00
ENHP-100-1	Пульт с инкрементальным энкодером-штурвалом, 100 имп/об, 5 VDC	16616,00
ENHP-100-2	Пульт с инкрементальным энкодером-штурвалом, 100 имп/об, 5 VDC	16616,00
SC-1	Тестер датчиков	1000,00

абсолютные оптические энкодеры

AUTONICS		
ENP-110F-360-P	Абсолютный энкодер, диам. корп. 60 мм, 360 дискретов/об., параллельный код, 5-12VDC	7371,00
EP50S8-1024-1F-N-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., BCD код, NPN	4115,00
EP50S8-1024-1F-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., BCD код, PNP	4115,00
EP50S8-1024-1F-P-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный код	4118,00
EP50S8-1024-1R-N-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., BCD код, NPN	4115,00
EP50S8-1024-1R-N-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., BCD код, NPN	4115,00
EP50S8-1024-1R-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., BCD код, PNP	4115,00
EP50S8-1024	Энкодер абсолютный 1024 имп/оборот	4118,00
EP50S8-1024	Энкодер абсолютный 1024 имп/оборот	4118,00
EP50S8-1024-2F-N-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный код	4115,00
EP50S8-1024-2F-N-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный код	4115,00
EP50S8-1024-2F-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный код	4115,00
EP50S8-1024-2R-N-24	Абсолютный энкодер, D корпуса=50 мм, выступ вал 8 мм, 1024 имп/об, 24 VDC	4115,00
EP50S8-1024-2R-N-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., двоичный код	4115,00
EP50S8-1024-3F-N-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., код Грея, NPN	4115,00
EP50S8-1024-3F-N-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 1024 имп./об., код Грея, NPN	4115,00

EP50S8-720-1F-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный код	4115,00
EP50S8-720-2F-N-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный код, N	4115,00
EP50S8-720-2F-N-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный код	4118,00
EP50S8-720-2F-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный код	4115,00
EP50S8-720-2F-P-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 720 имп./об., двоичный код	4118,00
EP50S8-720-	Абсолютный энкодер	4115,00
EP50S8-720-3F-N-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 50 мм, вал 8 мм, 720 имп./об., код Грея, NPN	4118,00
EP58HB8-180-2R-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 8 мм, 180 имп./об., 12-24VDC	7801,00
EP58HB8-720-3F-N-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 8 мм, 720 имп./об., 12-24VDC	7801,00
EP58HB8-90-2R-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 8 мм, 90 имп./об., 12-24VDC	7801,00
EP58SC10-1024-2F-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 10 мм, 1024 имп./об., двоичный код,	7187,00
EP58SC10-1024-2F-P-5	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 10 мм, 1024 имп./об., двоичный код,	7187,00
EP58SS6-1024-2F-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 6 мм, 1024 имп./об., двоичный код,	7187,00
EP58SS6-256-2F-P-24	Абсолютный однооборотный энкодер с диаметром корпуса 58 мм, вал 6 мм, 1024 имп./об., двоичный код,	7187,00

муфты и принадлежности для энкодеров

SUNGIL

SDS-42C 11K4*11K4	Муфта дисковая, диаметр 42мм, с пазом под шпонку, с зажимным кольцом, диаметры валов 11*11мм, номина	1471,54
SHDS-56C 19*19	Муфта моментная, диаметр 56мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 19*19мм, номинальный момент 30Нм	3386,64
SHDW-66C 16*28	Муфта моментная, диаметр 66мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 16*28мм, номинальный момент 60Нм	7063,57
SJC-55C-GR 19*19	Муфта упругая с проставкой, диаметр 55мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 19*19мм, номинальный м	2612,55
SJC-55C-RD 24*24	Муфта упругая с проставкой, диаметр 55мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 24*24мм, номинальный м	2612,55
SRB-22C 6*10	Муфта разрезная, диаметр 22мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 6*10мм, номинальный момент 1Нм	670,62
SRB-22C 6*6	Муфта разрезная, диаметр 22мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 6*6мм, номинальный момент 1Нм	670,62
SRB-22C 6*8	Муфта разрезная, диаметр 22мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 6*8мм, номинальный момент 1Нм	670,62
SRB-22C 8*10	Муфта разрезная, диаметр 22мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 8*10мм, номинальный момент 1Нм	670,62
SRB-22C 8*8	Муфта разрезная, диаметр 22мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 8*8мм, номинальный момент 1Нм	670,62
SRBA-32C 8*12	Муфта разрезная, диаметр 32мм, с зажимным кольцом, диаметры валов 8*12мм, номинальный момент 2,6Нм	814,33

AUTONICS

EC1-10	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 10 мм.	171,00
EC1-13-15	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 13*15 мм	171,00
EC1-4	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 4 мм	171,00
EC1-6	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 6 мм	171,00
EC1-6-10 COUPLING	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 6 на 10 мм металлическая	171,00
EC1-6-8 COUPLING	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 6 на 8 мм металлическая	171,00
EC1-6-8	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 6 на 8 мм пластик	171,00
EC1-8	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 8 мм	171,00
EC1-8-10 COUPLING	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 8 на 10 мм металлическая	171,00
ЛИР-825-6-10	Упругая муфта для подсоединения вала энкодера 6 на 10 мм металлическая	1000,00

	SP-0312	Стабилизированные источники питания, 75x65x37 мм, 12VDC, 0,25А, 100-240VAC	780,00
	SP-0324	Стабилизированные источники питания, 75x65x37 мм, 24VDC, 0,125А, 100-240VAC	780,00
	SPA-030-05	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 5VDC, 30W, 100-240VAC	1617,00
	SPA-030-12	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 12VDC, 30W, 100-240VAC	1617,00
	SPA-030-24	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 24VDC, 30W, 100-240VAC	1617,00
	SPA-050-05	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 5VDC, 10А, 100-240VAC	2142,00
	SPA-050-12	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 12VDC, 4,2А, 100-240VAC	2142,00
	SPA-050-24	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 24VDC, 2,1А, 100-240VAC	2142,00
	SPA-075-12	Стабилизированные источники питания, 96x40x160 мм, 12VDC, 75W, 100-240VAC	3120,00
	SPA-075-24	Стабилизированные источники питания, 96x40x160 мм, 24VDC, 75W, 100-240VAC	3120,00
	SPA-100-05	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 5VDC, 100W, 100-240VAC	2841,00
	SPA-100-12	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 12VDC, 100W, 100-240VAC	3063,00
	SPA-100-24	Стабилизированные источники питания, 96x40x120 мм, 24VDC, 100W, 100-240VAC	3063,00
	SPC1-35-E	Блок управл. током резистивной нагрузки, 94x124x92 мм, ток до 35 А, однофазный 220VAC	2161,00
	SPC1-50-E	Блок управл. током резистивной нагрузки, 94x124x92 мм, ток до 50 А, однофазный 220VAC	2706,00

КОНТРОЛЛЕРЫ ДАТЧИКОВ

AUTONICS

	PA-12	Блок питания и контроля состояния датчиков, 98x70x50 мм , 1 датчик , 110/220VAC	586,00
	PA10-U	Блок питания и контроля состояния датчиков, 82x76x38 мм , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC	1669,00
	PA10-V	Блок питания и контроля состояния датчиков, 82x76x38 мм , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC	1552,00
	PA10-VP	Блок питания и контроля состояния датчиков, 82x76x38 мм , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC	1552,00
	PA10-W	Блок питания и контроля состояния датчиков, 82x76x38 мм , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC	1552,00
	PA10-WP	Блок питания и контроля состояния датчиков, 82x76x38 мм , 2 датчика, вх. таймеры, 110/220VAC	1552,00

МУЛЬТИМЕТРЫ

AUTONICS

	M4M-AA	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2960,00
	M4M-AAR	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2960,00
	M4M-AV	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2960,00
	M4M-AVR	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2960,00
	M4M-DA	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199	2960,00
	M4M-DI	Мультиметр 4 разряда, 72x72мм , вход 4..20 mA , 110/220VAC	2696,00
	M4M-DV	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199	2960,00
	M4M-S	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, об./мин., мм/мин., среднее среднеквадр	2960,00
	M4M-SR	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, об./мин., мм/мин., среднее среднеквадр	2960,00
	M4M-T	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x72мм, об./мин., мм/мин., среднее среднеквадр	2960,00

M4N-DA-12	Панельный четырёхразрядный амперметр 48x24мм, 1,999 mA, 12-24VDC	1228,00
M4N-DA-13	Панельный четырёхразрядный амперметр 48x24мм, 19,99 mA, 12-24VDC	1228,00
M4N-DA-14	Панельный четырёхразрядный амперметр 48x24мм, 199,9 mA, 12-24VDC	1228,00
M4N-DI-01	Панельный четырёхразрядный амперметр 48x24мм, 4-20 mA, 5VDC	1350,00
M4N-DI-11	Панельный четырёхразрядный амперметр 48x24мм, 4-20 mA, 12-24VDC,	1350,00
M4N-DI-XX	Панельные четырёхразрядные мультиметры, 48x24мм, вольтметр 1:5 В, амперметр 4:20 mA, 12-24VDC, 5VDC	1350,00
M4N-DV	Панельные четырёхразрядные мультиметры, 48x24мм, вольтметр(амперметр) 0,1999:199,9 В(мА), 12-24VDC,	1228,00
M4N-DV-01	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 0,1999 В, 5VDC,	1228,00
M4N-DV-02	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 1,999 В, 5VDC	1228,00
M4N-DV-03	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 19,99 В, 5VDC	1228,00
M4N-DV-04	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 199,9 В, 5VDC,	1228,00
M4N-DV-11	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 0,1999 В, 12-24VDC,	1228,00
M4N-DV-12	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 1,999 В, 12-24VDC	1228,00
M4N-DV-13	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 19,99 В, 12-24VDC	1228,00
M4N-DV-14	Панельный четырёхразрядный вольтметр 48x24мм, 199,9 В, 12-24VDC	1228,00
M4NS-NA	Мультиметр 4 разр., масштаб, W48XH24mm , вход 4 :20 mA, без внешнего питания	1392,00
M4V	Мультиметр 4 разр., масштаб, 75x25мм, вх. 0:2V, 1:5V, 0 : 10V, 0 : 1 mA, 4 :20 mA, питание 12-24V	1950,00
M4W-AA	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2020,00
M4W-AA-1	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 mA, 110/220VAC	2020,00
M4W-AA-2	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 mA, 110/220VAC	2020,00
M4W-AA-3	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AA-4	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AA-5	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AA-6	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1999 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AAR	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2020,00
M4W-AAR-1	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 mA, 110/220VAC	2020,00
M4W-AAR-2	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 mA, 110/220VAC	2020,00
M4W-AAR-3	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AAR-4	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AAR-5	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AAR-6	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1999 А, 110/220VAC	2020,00
M4W-AV	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2020,00
M4W-AV-1	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 0,1999 В, 110/220VAC,	2020,00
M4W-AV-2	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В, 110/220VAC	2020,00
M4W-AV-3	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В, 110/220VAC	2020,00
M4W-AV-4	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В, 110/220VAC	2020,00
M4W-AV-5	Панельные четырёхразрядные вольтметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 400В, 110/220VAC	2020,00
M4W-AV-6	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 400 В, 110/220VAC	2020,00
M4W-AVR	, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99mA :1999А, 110/220VAC	2020,00

M4W-AVR-1	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 0,1999 В, 110/220VAC,	2020,00
M4W-AVR-2	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В, 110/220VAC	2020,00
M4W-AVR-3	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В, 110/220VAC	2020,00
M4W-AVR-4	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В, 110/220VAC	2020,00
M4W-DA	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199	1749,00
M4W-DA-1	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 0,1999 мА, 110/220VAC,	1749,00
M4W-DA-2	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 мА, 110/220VAC	1749,00
M4W-DA-3	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 мА, 110/220VAC	1749,00
M4W-DA-4	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 мА, 110/220VAC	1749,00
M4W-DA-5	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1,999 А, 110/220VAC	1749,00
M4W-DA-6	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 19,99 А, 110/220VAC	1749,00
M4W-DA-7 (220VAC)	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 А, 110/220VAC	1749,00
M4W-DA-7 (220VAC)	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 199,9 А, питание 220VAC	1749,00
M4W-DA-8	Панельный четырёхразрядный амперметр 96x48мм, 1999 А, 110/220VAC	1749,00
M4W-DI(100-	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , вход 4..20 мА , 100-240VAC	2287,00
M4W-DI(24-	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , вход 4..20 мА , 24-70VAC	2287,00
M4W-DV	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199	1749,00
M4W-DV-1	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 0,1999 В, 110/220VAC	1749,00
M4W-DV-2	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В, 110/220VAC,	1749,00
M4W-DV-3	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В, 110/220VAC,	1749,00
M4W-DV-4	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В, 110/220VAC,	1749,00
M4W-DV-5	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 300 В, 110/220VAC,	1749,00
M4W-DV-	Панельный четырёхразрядный вольтметр 96x48мм, 300 В, 24-70VDC	1749,00
M4W-F	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, частота, вх. 30:300 VAC , 0,5 Hz :3 kHz	1749,00
M4W-P	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, cosФ, вход 4:20 мА, -0,5 : 1 : + 0,5,	2287,00
M4W-S-1	Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC	1749,00
M4W-S-2	Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VAC	2020,00
M4W-SR-2	Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VAC	2020,00
M4W-T-1	Панельный четырёхразрядный тахометр 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC	1749,00
M4W-T-2	Панельный четырёхразрядный тахометр 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VDC	1838,00
M4W-TR-2	Панельный четырёхразрядный тахометр 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VDC	1838,00
M4W-W-1	Панельный четырёхразрядный ваттметр 96x48мм, 199,9 Вт, 110/220VAC	1594,00
M4W-W-5	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 Ватт : 1999 кВт	1594,00
M4W1P-AA	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, переменный ток 199,9	1950,00
M4W1P-AAR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, переменный ток 199,9	5379,00
M4W1P-AV	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, переменный ток 199,9	5379,00

M4W1P-AVR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, переменный ток 199,9	5379,00
M4W1P-DA	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, постоянный ток 199,9	5379,00
M4W1P-DA-7 (220VAC)	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, 199,9А, питание 220VA	5379,00
M4W1P-DV	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, постоянный ток 199,9	5379,00
M4W1P-S	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, об./мин., мм/мин., ср	5379,00
M4W1P-SR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, об./мин., мм/мин., ср	5379,00
M4W1P-SR-2 (220 VAC)	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, об./мин., мм/мин.	5316,00
M4W1P-T	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, об./мин., мм/мин., ср	5379,00
M4W1P-TR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, об./мин., мм/мин., ср	5379,00
M4W1P-W-XX	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, переменный ток 199,9	5379,00
M4W1P-XX-SMPS	Панельные четырёхразрядные мультиметры с одной механической уставкой, 96x48мм, , 24-70VDC, 90-264VA	5379,00
M4W1P-XX-X	Панельный четырёхразрядный амперметр/вольтметр/тахометр с 1 уставкой 96x48мм, 110/220VAC	5379,00
M4W2P-AA	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, переменный ток 199,	5379,00
M4W2P-AAR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, переменный ток 199,	7171,00
M4W2P-AV	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, переменный ток 199,	7171,00
M4W2P-AVR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, переменный ток 199,	7171,00
M4W2P-DA	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, постоянный ток 199,	7171,00
M4W2P-DV	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, постоянный ток 199,	7171,00
M4W2P-S	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, об./мин., мм/мин.,	7171,00
M4W2P-SR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, об./мин., мм/мин.,	7171,00
M4W2P-T	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, об./мин., мм/мин.,	7171,00
M4W2P-TR	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, об./мин., мм/мин.,	7171,00
M4W2P-W-XX	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, переменный ток 199,	7171,00
M4W2P-XX-SMPS	Панельные четырёхразрядные мультиметры с двумя механическими уставками, 96x48мм, , 24-70VDC, 90-264V	7171,00
M4W2P-XX-X	Панельный четырёхразрядный амперметр/вольтметр/тахометр с 2 уставками 96x48мм, 110/220VAC	7171,00
M4Y-AA	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2020,00
M4Y-AA-1	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 mA, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AA-2	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 mA, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AA-3	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AA-4	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AA-5	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AA-6	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1999 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AAR	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2020,00
M4Y-AAR-1	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 mA, 100-240VAC	2020,00

M4Y-AAR-2	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 mA, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AAR-3	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AAR-4	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AAR-5	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AAR-6	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1999 A, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AV	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2020,00
M4Y-AV-1	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 0,1999 В, 100-240VAC,	2020,00
M4Y-AV-2	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 1,999 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AV-3	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 19,99 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AV-4	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 199,9 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AV-6	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 400 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AVR	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x36мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99	2020,00
M4Y-AVR-1	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 0,1999 В, 100-240VAC,	2020,00
M4Y-AVR-2	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 1,999 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AVR-3	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 19,99 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AVR-4	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 199,9 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-AVR-6	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 400 В, 100-240VAC	2020,00
M4Y-DA	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x36мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199	2020,00
M4Y-DA-1	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 0,1999 mA, 100-240VAC,	1749,00
M4Y-DA-2	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 mA, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DA-3	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 mA, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DA-4	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 mA, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DA-5	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1,999 A, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DA-6	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 19,99 A, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DA-7	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 199,9 A, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DA-8	Панельный четырёхразрядный амперметр 72x36мм, 1999 A, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DI	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , вход 4..20 mA , 100-240VAC	1838,00
M4Y-DV	Панельные четырёхразрядные мультиметры (индикаторы), 72x36мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199	1749,00
M4Y-DV-1	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 0,1999 В, 100-240VAC	1749,00
M4Y-DV-2	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 1,999 В, 100-240VAC,	1749,00
M4Y-DV-3	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 19,99 В, 100-240VAC,	1749,00
M4Y-DV-4	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 199,9 В, 100-240VAC,	1749,00
M4Y-DV-5	Панельный четырёхразрядный вольтметр 72x36мм, 300 В, 100-240VAC,	1749,00
M4Y-S-1	Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 72x36мм, вход DC 0..10V/1999, 100-240 VAC	1749,00
M4Y-S-2	Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VAC	2020,00
M4Y-SR-2	Панельный четырёхразрядный измеритель линейной скорости 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VAC	2020,00

M4Y-T-1	Панельный четырёхразрядный тахометр 72x36мм, вход DC 0..10V/1999, 100-240 VAC	1749,00
M4Y-T-2	Панельный четырёхразрядный тахометр 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VDC	2020,00
M4Y-TR-2	Панельный четырёхразрядный тахометр 72x36мм, вход AC 0..10V/1999, 100-240VDC	2020,00
M4Y-W-1	Панельный четырёхразрядный ваттметр 72x36мм, 199,9 Вт, 100-240VAC	1749,00
M4YS-NA	Мультиметр 4 разр., масштаб, W72XH36mm , вход 4 :20 mA, без внешнего питания	1839,00
M5W-AA	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99мА	2488,00
M5W-AA-1	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,99 mA, 110/220VAC	2488,00
M5W-AA-2	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,9 mA, 110/220VAC	2488,00
M5W-AA-3	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1,999 A, 110/220VAC	2488,00
M5W-AA-4	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,99 A, 110/220VAC	2488,00
M5W-AA-5	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,9 A, 110/220VAC	2488,00
M5W-AA-6	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1999 A, 110/220VAC	2488,00
M5W-AAR	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99мА	2488,00
M5W-AV	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99мА	2488,00
M5W-AV-1	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 0,1999 В, 110/220VAC,	2488,00
M5W-AV-2	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В, 110/220VAC	2488,00
M5W-AV-3	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В, 110/220VAC	2488,00
M5W-AV-4	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В, 110/220VAC	2488,00
M5W-AV-6	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 400 В, 110/220VAC	2488,00
M5W-AVR	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, переменный ток 199,9 мВ : 400В, 19,99мА	2488,00
M5W-DA	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199 мА	2353,00
M5W-DA-1	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 0,1999 mA, 110/220VAC,	2353,00
M5W-DA-2	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1,999 mA, 110/220VAC	2353,00
M5W-DA-3	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,99 mA, 110/220VAC	2353,00
M5W-DA-4	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,9 mA, 110/220VAC	2353,00
M5W-DA-5	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1,999 A, 24-70VDC	2353,00
M5W-DA-6	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 19,99 A, 110/220VAC	2353,00
M5W-DA-7	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 199,9 A, 110/220VAC	2353,00
M5W-DA-8	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1999 A, 110/220VAC	2353,00
M5W-DI	Мультиметр 5 разрядов, 96x48мм , вход 4..20 mA , 100-240VAC	2488,00
M5W-DV	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, постоянный ток 199,9 мВ : 300 В, 0,199 мА	2353,00
M5W-DV-1	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 0,1999 В, 110/220VAC	2353,00
M5W-DV-2	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 1,999 В, 110/220VAC,	2353,00
M5W-DV-3	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 19,99 В, 110/220VAC,	2353,00
M5W-DV-4	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 199,9 В, 110/220VAC,	2353,00
M5W-DV-5	Панельный 5-разрядный вольтметр 96x48мм, 300 В, 110/220VAC,	2353,00
M5W-DX-	Панельный 5-разрядный амперметр 96x48мм, 1,999 A, 110/220VAC	2353,00
M5W-S-1	Панельный 5-разрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC	2353,00
M5W-S-2	Панельный 5-разрядный измеритель линейной скорости 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VAC	2488,00
M5W-T-1	Панельный 5-разрядный тахометр 96x48мм, вход DC 0..10V/1999, 110/220 VAC	2353,00
M5W-T-2	Панельный 5-разрядный тахометр 96x48мм, вход AC 0..10V/1999, 110/220VDC	2488,00
M5W-T-AX	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, об./мин., вход 0:10 VAC, среднее значение	2488,00
M5W-T-DX	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, об./мин., вход 0:10 VDC, 110/220VAC	2353,00
M5W-TR-AX	Панельные пятиразрядные мультиметры (индикаторы), 96x48мм, об./мин., вход 0:10 VAC, среднеквадратичн	2442,00
M5W-W-1	Панельный 5-разрядный ваттметр 96x48мм, 199,9 Вт, 110/220VAC	2145,00
MP5M-41	Контроллер импульсов, 72x72мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4538,00
MP5M-42	Контроллер импульсов, 72x72мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	6046,00

MP5M-4N	Контроллер импульсов, 72x72мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	3420,00
MP5S-4N	Контроллер импульсов, 48x48мм, 5 разрядов, индикатор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC	3009,00
MP5W-41	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4191,00
MP5W-42	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-43	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-44	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-45	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-46	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-47	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-48	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-49	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-4A	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	4953,00
MP5W-4N	Контроллер импульсов, 96x48мм, 5 разрядов, выходы реле или открытый коллектор, логические операции,	2562,00
MP5Y-41	Контроллер импульсов, 72x36мм, 5 разрядов, выход NPN открытый коллектор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VA	4841,00
MP5Y-42	Контроллер импульсов, 72x36мм, 5 разрядов, выход PNP открытый коллектор, индикатор, 2 вх., 13 режимов	4841,00
MP5Y-43	Контроллер импульсов, 72x36мм, 5 разрядов, выход BCD, индикатор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC	4841,00
MP5Y-44	Контроллер импульсов, 72x36мм, 5 разрядов, выход трансмиссионный, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC	4841,00
MP5Y-45	Контроллер импульсов, 72x36мм, 5 разрядов, выход RS 485, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC	4841,00
MP5Y-4N	Контроллер импульсов, 72x36мм, 5 разрядов, индикатор, 2 вх., 13 режимов, 100-240VAC	3009,00
MT4N-AV-EN	Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC	3135,00
MT4N-DA-E0	Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC	4085,00
MT4N-DA-E4	Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр, DC, релейный выход+RS 485, 12-24VDC	4085,00
MT4N-DA-EN	Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, амперметр DC, индикатор, питание 12-24VDC	2853,00
MT4N-DV-E0	Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC	4085,00
MT4N-DV-E3	Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, питание 12-24VDC, выход реле + 4-20 mA	4085,00
MT4N-DV-EN	Мультиметр 4 разряда, 48x24мм, вольтметр DC, индикатор, питание 12-24VDC	2853,00
MT4W-AA-10	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-11	Мультиметр	3363,00
MT4W-AA-12	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-13	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-14	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-15	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-16	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-17	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-18	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-19	Мультиметр	3914,00
MT4W-AA-1N	Мультиметр	1779,00
MT4W-AA-40	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AA-41	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, AC, релейный выход, 100-240VAC	3369,00

MT4W-AA-42	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, NPN открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AA-43	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, PNP открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AA-44	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3924,00
MT4W-AA-45	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3924,00
MT4W-AA-46	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3924,00
MT4W-AA-47	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3924,00
MT4W-AA-48	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, NPN открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AA-49	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, PNP открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AA-4N	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, АС, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1782,00
MT4W-AV-10	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-11	Мультиметр	3366,00
MT4W-AV-12	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-13	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-14	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-15	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-16	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-17	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-18	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-19	Мультиметр	3914,00
MT4W-AV-1N	Мультиметр	1779,00
MT4W-AV-40	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AV-41	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, релейный выход, 100-240VAC	3369,00
MT4W-AV-42	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, NPN открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AV-43	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, PNP открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AV-44	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3924,00
MT4W-AV-45	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3924,00
MT4W-AV-46	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3924,00
MT4W-AV-47	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3924,00
MT4W-AV-48	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, NPN открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AV-49	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, PNP открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3924,00
MT4W-AV-4N	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, АС, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1782,00
MT4W-DA-10	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-11	Мультиметр	3181,00
MT4W-DA-12	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-13	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-14	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-15	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-16	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-17	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-18	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-19	Мультиметр	3670,00
MT4W-DA-1N	Мультиметр	1668,00
MT4W-DA-40	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DA-41	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, релейный выход, 100-240VAC	3188,00
MT4W-DA-42	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3680,00

MT4W-DA-43	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DA-44	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3680,00
MT4W-DA-45	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3680,00
MT4W-DA-46	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3680,00
MT4W-DA-47	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3680,00
MT4W-DA-48	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, NPN открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DA-49	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, PNP открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DA-4N	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Амперметр, DC, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1671,00
MT4W-DV-10	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-11	Мультиметр	3181,00
MT4W-DV-12	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-13	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-14	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-15	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-16	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-17	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-18	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-19	Мультиметр	3670,00
MT4W-DV-1N	Мультиметр	1668,00
MT4W-DV-40	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA,, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DV-41	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, релейный выход, 100-240VAC	3188,00
MT4W-DV-42	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DV-43	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + BCD выход, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DV-44	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3680,00
MT4W-DV-45	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + аналоговый 4..20 mA, 100-2	3680,00
MT4W-DV-46	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3680,00
MT4W-DV-47	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + низкоскоростной последовате	3680,00
MT4W-DV-48	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DV-49	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор + RS 485, 100-240VAC	3680,00
MT4W-DV-4N	Мультиметр 4 разряда, 96x48мм , Вольтметр, DC, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1671,00
MT4Y-AA-40	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, релейный выход, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AA-41	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, NPN открытый коллектор, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AA-42	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, PNP открытый коллектор, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AA-43	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AA-44	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, релейный выход+RS 485, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AA-45	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, BCD выход, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AA-46	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, низкоскоростной последовательный выход, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AA-4N	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, AC, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1839,00
MT4Y-AV-40	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, релейный выход, 100-240VAC	3924,00

MT4Y-AV-41	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, NPN открытый коллектор, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AV-42	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, PNP открытый коллектор, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AV-43	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AV-44	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, релейный выход+RS 485, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AV-45	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, BCD выход, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AV-46	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, низкоскоростной последовательный выход, 100-240VAC	3924,00
MT4Y-AV-4N	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, AC, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1839,00
MT4Y-DA-40	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, релейный выход, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DA-41	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, NPN открытый коллектор, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DA-42	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, PNP открытый коллектор, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DA-43	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DA-44	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, релейный выход+RS 485, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DA-45	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, BCD выход, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DA-46	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, низкоскоростной последовательный выход, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DA-4N	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , амперметр, DC, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1728,00
MT4Y-DV-40	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, релейный выход, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DV-41	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, NPN открытый коллектор, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DV-42	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, PNP открытый коллектор, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DV-43	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, релейный выход+ аналоговый 4..20 mA, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DV-44	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, релейный выход+RS 485, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DV-45	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, BCD выход, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DV-46	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, низкоскоростной последовательный выход, 100-240VAC	3680,00
MT4Y-DV-4N	Мультиметр 4 разряда, 72x36мм , Вольтметр, DC, индикатор (без выходов), 100-240VAC	1728,00

оптические датчики

AUTONICS

ADS-AE(VAC)	Инфракрасные датчики контроля проёма, диффузный многолучевой, до 2,7 м, 12-24VAC,VDC	2286,00
ADS-AF(VAC)	Инфракрасные датчики контроля проёма, диффузный многолучевой, до 2,7 м, 24-240VAC,VDC	2286,00
ADS-SE	Оптический однолучевой барьер безопасности (10м) комплект контроллер и фотодатчики	2049,00
ADS-SEC	Оптический однолучевой барьер безопасности (10м) только контроллер без датчиков	1464,00
ADS-SH	Инфракрасные датчики контроля проёма, отдельно излучатель и приёмник, 12-24VDC	644,00
BA2M-DDT	Фото датчик диффуз. NPN, нормально вкл., 2м , 12-24VDC	1382,00
BA2M-DDT-P	Фото датчик диффуз. PNP, нормально вкл., 2м , 12-24VDC	1382,00
BEL10M-	Фото датчик, 10м, пересечение луча , выход реле, 24-240 VAC/VDC	1559,00
BEN10M-TDT	Фото датчик NPN + PNP, NO или NC, 10м, пересечение луча , 12-24VDC	1350,00
BEN10M-TFR	Фото датчик, 10м, пересечение луча , выход реле, 24-240 VAC/VDC	1637,00
BEN300-DDT	Фото датчик NPN+PNP, NO+NC, 300мм, диффузный, 12-24VDC	1143,00
BEN300-DFR	Фото датчик, выход реле перекидной контакт, 300мм, диффузный, 24-240VAC	1286,00

BEN3M-PDT	Фото датчик NPN + PNP, NO или NC, 3м, с отражателем, поляризационный фильтр, 12-24VDC	1228,00
BEN3M-PFR	Фото датчик, выход реле перекидной контакт, 3м, с отражателем, поляризационный фильтр, 24-240 VAC/V	1350,00
BEN5M-MDT	Фото датчик NPN + PNP, NO или NC, 5м, с отражателем, 12-24VDC	1143,00
BEN5M-MFR	Фото датчик, выход реле перекидной контакт, 5м, с отражателем, 24-240 VAC/VDC	1286,00
BF3RX	Усилитель к оптоволоконным датчикам, настройка чувствительности, NPN, NO или NC, 12-24VDC	1228,00
BF3RX-P	Усилитель к оптоволоконным датчикам, настройка чувствительности, PNP, NO или NC, 12-24VDC	1228,00
BF4G	Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, Зеленый лазер, NPN, NO или NC,	1755,00
BF4G-E	Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, Зеленый лазер, NPN, NO или NC,	1755,00
BF4G-R	Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, Зеленый лазер, NPN, NO или NC,	1755,00
BF4GP	Усилитель к оптоволоконным датчикам, PNP, NO или NC, 12-24VDC	1755,00
BF4R	Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер, NPN, NO или NC,	1755,00
BF4R-E	Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер, NPN, NO или NC,	1755,00
BF4R-R	Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер, NPN, NO или NC,	1755,00
BF4RP	Усилитель к оптоволоконным датчикам, обучаемый датчик цветной метки, красный лазер, PNP, NO или NC,	1755,00
BF5R-D1-N	Оптоволоконный усилитель с цифровой индикацией, с импульсно-модулированным источником света, 12-24В,	3721,00
BF5R-S1-N	Оптоволоконный усилитель с цифровой индикацией, с красным светодиодом, 12-24В, выход NPN с открытым	3249,00
BJ100-DDT	Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC (выбор), 100мм, диффузный, 12-24VDC	1276,00
BJ100-DDT-P	Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC (выбор), 100мм, диффузный, 12-24VDC	1276,00
BJ10M-TDT	Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC, 10м, пересечение луча , 12-24VDC	1542,00
BJ10M-TDT-P	Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC, 10м, пересечение луча , 12-24VDC	1542,00
BJ15M-TDT	Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC, 15м, пересечение луча , 12-24VDC	1701,00
BJ15M-TDT-P	Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC, 15м, пересечение луча , 12-24VDC	1701,00
BJ1M-DDT	Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC (выбор), 1м, диффузный, 12-24VDC	1329,00
BJ1M-DDT-P	Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC (выбор), 1м, диффузный, 12-24VDC	1329,00
BJ300-DDT	Фото датчик NPN, миниатюрный, NO или NC (выбор), 300мм, диффузный, 12-24VDC	1276,00
BJ300-DDT-P	Фото датчик PNP, миниатюрный, NO или NC (выбор), 300мм, диффузный, 12-24VDC	1276,00
BJ3M-PDT	Фото датчик с отражателем , 3 м, NPN, NC или NO, 12-24VDC	1435,00
BJ3M-PDT-P	Фото датчик с отражателем , 3 м, PNP, NC или NO, 12-24VDC	1435,00
BJG30-DDT	Фото датчик диффузионный для прозрачных объектов, миниатюрный, выход NPN,	1595,00
BJN100-NDT	Фото датчик с узким лучом для объектов больше 0,2мм и прозрачных объектов, миниатюрный, выход NPN,	1788,00
BJN100-NDT-P	Фото датчик с узким лучом для объектов больше 0,2мм и прозрачных объектов, миниатюрный, выход PNP,	1788,00
BJN50-NDT	Фото датчик с узким лучом для объектов больше 0,2мм и прозрачных объектов, миниатюрный, выход NPN,	1788,00
BJN50-NDT-P	Фото датчик с узким лучом для объектов больше 0,2мм и прозрачных объектов, миниатюрный, выход PNP,	1788,00
BK-BWPK-P	Кронштейн для монтажа барьерного фотодатчика серии BWPK	390,00
BM1M-MDT	Фото датчик с отражателем, норм. вкл., NPN, 1м, вкл. на темное, 12-24VDC	1063,00
BM200-DDT	Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. , 200 мм, регулировка чувствительности, вкл. На светл	1063,00

BM200-DDTN	Фото датчик NPN, нормально вкл., 200мм, диффузный с узким лучём, 12-24VDC	1063,00
BM3M-TDT	Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN, 3м, вкл. на темное, 12-24VDC	1063,00
BMS200-	Фото датчик NPN, NO+NC, 200мм, диффузный с узким лучём, 12-	1063,00
BMS200-	Фото датчик PNP, NO+NC, 200мм, диффузный с узким лучём, 12-	1063,00
BMS2M-MDT	Фото датчик NPN, NO+NC, 2м, с отражателем, 12-24VDC	1063,00
BMS2M-MDT-	Фото датчик PNP, NO+NC, 2м, с отражателем, 12-24VDC	1063,00
BMS300-DDT	Фото датчик NPN, NO+NC, 300мм, диффузный, 12-24VDC	1063,00
BMS300-DDT-	Фото датчик PNP, NO+NC, 300мм, диффузный, 12-24VDC	1063,00
BMS5M-TDT	Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN, 3м, вкл. на темное\светлое, 12-24VDC	1276,00
BMS5M-TDT-P	Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., PNP, 5м, вкл. на темное\светлое, 12-24VDC	1276,00
BMS5M-TDT1	Фото датчик NPN, NO+NC, 5м, пересечение луча, 12-24VDC	1276,00
BMS5M-TDT2	Фото датчик NPN, NO+NC, 5м, пересечение луча, 12-24VDC	1276,00
BPS3M-TDT	Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN, 3м, вкл. на темное, 12-24VDC	1488,00
BPS3M-TDT-P	Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., PNP, 3м, вкл. на темное, 12-24VDC	1488,00
BPS3M-TDTL	Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., NPN, 3м, вкл. на светлое, 12-24VDC	1488,00
BPS3M-TDTL-P	Фото датчик пересечения луча, норм. вкл., PNP, 3м, вкл. на светлое, 12-24VDC	1488,00
BR100-DDT	Фото датчик корпус M18x1, длина 67 мм, 100 мм, диффузионный, NPN, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR100-DDT-P	Фото датчик корпус M18x1, длина 67 мм, 100 мм, диффузионный, PNP, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR200-DDTN	Фото датчик корпус M18x1 длина 67 мм, 200 мм, узкий луч, диффузионный, NPN, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR200-DDTN-P	Фото датчик корпус M18x1, длина 67 мм, 200 мм, узкий луч, диффузионный, PNP, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR20M-TDTD	Фото датчик корпус M18x1, NPN, NO длина 67 мм, 20 м, пересечение луча, 12-24VDC	1552,00
BR20M-TDTD-P	Фото датчик корпус M18x1, PNP, NO длина 67 мм, 20 м, пересечение луча, 12-24VDC	1552,00
BR20M-TDTL	Фото датчик корпус M18x1, NPN, NC длина 67 мм, 20 м, пересечение луча, 12-24VDC	1552,00
BR20M-TDTL-P	Фото датчик корпус M18x1, PNP, NC длина 67 мм, 20 м, пересечение луча, 12-24VDC	1552,00
BR3M-MDT	Фото датчик корпус M18x1, длина 67 мм, 3 метра, с отражателем, NPN, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR3M-MDT-P	Фото датчик корпус M18x1, длина 67 мм, 3 метра, с отражателем, PNP, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR400-DDT	Фото датчик корпус M18x1, длина 67 мм, 400 мм, диффузионный, NPN, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR400-DDT-P	Фото датчик корпус M18x1, длина 67 мм, 400 мм, диффузионный, PNP, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BR4M-TDTD	Фото датчик корпус M18x1, NPN, NO длина 67 мм, 4 м, пересечение луча, 12-24VDC	1690,00
BR4M-TDTD-P	Фото датчик корпус M18x1, PNP, NO длина 67 мм, 4 м, пересечение луча, 12-24VDC	1690,00
BR4M-TDTL	Фото датчик корпус M18x1, NPN, NC длина 67 мм, 4 м, пересечение луча, 12-24VDC	1690,00
BR4M-TDTL-P	Фото датчик корпус M18x1, PNP, NC длина 67 мм, 4 м, пересечение луча, 12-24VDC	1690,00
BRP100-DDT	Фото датчик корпус M18x1 пластик, длина 67 мм, 100 мм, диффузионный, NPN, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BRP100-DDT-P	Фото датчик корпус M18x1, пластик, длина 67 мм, 100 мм, диффузионный, PNP, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BRP200-DDTN	Фото датчик корпус M18x1 пластик, длина 67 мм, 200 мм, узкий луч, диффузионный, NPN, NO + NC, 12-2	1329,00
BRP200-DDTN-P	Фото датчик корпус M18x1, пластик, длина 67 мм, 200 мм, узкий луч, диффузионный, PNP, NO + NC, 12	1329,00
BRP3M-MDT	Фото датчик корпус M18x1 пластик, длина 67 мм, 3 метра, с отражателем, NPN, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BRP3M-MDT-P	Фото датчик корпус M18x1 пластик, длина 67 мм, 3 метра, с отражателем, PNP, NO + NC, 12-24VDC	1329,00

BRP400-DDT	Фото датчик корпус M18x1 пластик, длина 67 мм, 400 мм, диффузионный, NPN, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BRP400-DDT-P	Фото датчик корпус M18x1, пластик, длина 67 мм, 400 мм, диффузионный, PNP, NO + NC, 12-24VDC	1329,00
BS5-K2M	Целевой оптический датчик, щель 5 мм, щель вертикальная, 5-24VDC	229,00
BS5-L2M	Целевой оптический датчик, щель 5 мм, щель под углом, 5-24VDC	229,00
BS5-T2M	Целевой оптический датчик, щель 5 мм, щель горизонтальная, 5-24VDC	229,00
BS5-V2M	Фотодатчик	229,00
BS5-Y2M	Целевой оптический датчик, щель 5 мм, 5-24VDC	229,00
BUP-30	Целевой оптический датчик, Щель 30 мм, NPN, NO + NC, мишень диам. 4 мм, 12-24VDC	1116,00
BUP-30-H	Целевой оптический датчик, Щель 30 мм, NPN, NO + NC, мишень диам. 4 мм, 18-35VDC	1116,00
BUP-30S	Целевой оптический датчик, Щель 30 мм, NPN, NO + NC, мишень диам.1,5 мм, 12-24VDC	1223,00
BUP-30S-P	Целевой оптический датчик, Щель 30 мм, PNP, NO + NC, мишень диам.1,5 мм, 12-24VDC	1223,00
BUP-50	Целевой оптический датчик, Щель 50 мм, NPN, NO + NC мишень диам. 4 мм, 12-24VDC	1169,00
BUP-50-H	Целевой оптический датчик, Щель 50 мм, NPN, NO + NC, мишень диам. 4 мм, 18-35VDC	1169,00
BUP-50S	Целевой оптический датчик, Щель 50 мм, NPN, NO + NC мишень диам. 1,5 мм, 12-24VDC	1276,00
BUP-50S-P	Целевой оптический датчик, Щель 50 мм, PNP, NO + NC мишень диам. 1,5 мм, 12-24VDC	1276,00
BW20-08	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	7783,00
BW20-08P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	7783,00
BW20-12	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	10709,00
BW20-12P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	10709,00
BW20-16	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	13635,00
BW20-16P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	13635,00
BW20-20	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	16561,00
BW20-20P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	16561,00
BW20-24	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	19486,00
BW20-24P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	19486,00
BW20-28	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	22412,00
BW20-28P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	22412,00
BW20-32	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	25338,00
BW20-32P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	25338,00
BW20-36	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	28264,00
BW20-36P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	28264,00
BW20-40	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	31190,00
BW20-40P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	31190,00
BW20-44	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	34116,00
BW20-44P	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход PNP	34116,00
BW20-48	Инфракрасный многолучевой барьер безопасности,корпус металл, расстояние между лучами 20мм,выход NPN	37042,00

BX15M-TDT	Фото датчик пересечения луча , 15 м, NPN или PNP, NC или NO, 12-24VDC	1435,00
BX15M-TDT-T	Фотодатчик пересечения луча , 15 м, NPN или PNP, NC или NO, таймер,12-24VDC	1701,00
BX15M-TFR	Фото датчик пересечения луча , 15 м, выход реле, NC или NO, 24-240VAC	1754,00
BX15M-TFR-T	Фото датчик пересечения луча , 15 м, выход реле, NC или NO, таймер, 24-240VAC	1914,00
BX3M-PDT	Фотодатчик с отражателем, поляризационный фильтр, 3 м, NPN или PNP, NC или NO, 12-24VDC	1754,00
BX3M-PDT-T	Фото датчик с отражателем, поляризационный фильтр, 3 м,NPN, NC или NO, таймер,12-24VDC	1967,00
BX3M-PFR	Фото датчик с отражателем , поляризационный фильтр, 3 м, выход реле, NC или NO, 24-240VAC	2318,00
BX3M-PFR-T	Фото датчик с отражателем , поляризационный фильтр, 3 м, выход реле, NC или NO, таймер, 24-240VAC	2392,00
BX5M-MDT	Фото датчик с отражателем, 5 м, NPN+PNP, NC или NO, 12-24VDC	1329,00
BX5M-MDT-T	Фото датчик с отражателем, 5 м, NPN, NC или NO, таймер, 12-24VDC	1329,00
BX5M-MFR	Фото датчик с отражателем , 5 м, выход реле, NC или NO, 24-240VAC	1595,00
BX5M-MFR-T	Фото датчик с отражателем , 5 м, выход реле, NC или NO, таймер, 24-240VAC	1701,00
BX700-DDT	Фото датчик NPN, NO или NC (выбор), 700мм, диффузный, 12-24VDC	1329,00
BX700-DDT-T	Фото датчик NPN, NO или NC (выбор), 700мм, диффузный, таймер, 12-24VDC	1595,00
BX700-DFR	Фото датчик выход реле, NO или NC (выбор), 700мм, диффузный, 12-24VDC, 24-240 VAC	1595,00
BX700-DFR-T	Фото датчик диффузный, выход реле, NO или NC (выбор), 700мм, таймер, 12-24VDC, 24-240 VAC	1701,00
BY500-TDT	Фото датчик диффузионный NPN, вкл. на тёмное, 500мм, 12-24VDC	904,00
BYD100-DDT	Фото датчик диффуз. NPN, NO, 100мм, 12-24VDC	957,00
BYD30-DDT	Фото датчик диффузионный, NPN, NO, 10 ~ 30 мм, 12-24VDC	904,00
BYD30-DDT-	Фотодатчик диффузного типа, 12-24 VDC	904,00
BYD30-DDT-T	Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. , 10 ~ 30 мм, таймер , 12-24VDC	904,00
BYD30-DDT-U	Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. , 10 ~ 30 мм, таймер , индикатор срабатывания сверху	904,00
BYD3M-TDT	Фото датчик пересечения луча, NC, NPN, 3м, 12-24VDC	1382,00
BYD3M-TDT-	Фото датчик пересечения луча, NC, PNP, 3м, 12-24VDC	1382,00
BYD50-DDT	Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. , 10 ~ 50 мм, 12-24VDC	904,00
BYD50-DDT-S	Фото датчик диффузионный, NPN, нормально вкл. , 10 ~ 50 мм, таймер , настройка чувствительности 12	904,00
BYD50-DDT-	Фотодатчик диффузионный, NPN, NC, 10 ~ 50 мм, таймер, 12-24VDC	904,00
BYD50-DDT-	Фотодатчик диффузионный, NPN, NO, 10 ~ 50 мм, таймер, 12-24VDC	904,00
BYS500-TDT	Фото датчик пересечения луча NPN, вкл. на тёмное, 500мм, 12-24VDC	904,00
FD-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	703,00
FD-320-F	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	878,00
FD-320-F1	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 60 мм,	878,00
FD-420-05	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	703,00
FD-620-10	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 120мм,	668,00
FD-620-10H	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 120 мм,	1464,00
FD-620-15H1	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 160 мм,	3221,00
FD-620-F2	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 120 мм,	878,00
FDC-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	703,00
FDC-320-F	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	878,00
FDCS-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	878,00

FDH-610	Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежом (длина 1 м), для волокна диам. 5 мм,	768,00
FDP-320-10	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 120мм,	527,00
FDS-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	878,00
FDS-420-05	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	878,00
FDS-620-10	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 120 мм,	878,00
FDS2-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в диффузном режиме (длина 2 м), срабатывание до 40 мм,	878,00
FT-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 150мм,	878,00
FT-420-10	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 500мм,	668,00
FT-420-10H	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 300мм,	1464,00
FT-420-10H1	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 300мм,	3308,00
FT-420-13	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 400мм,	1054,00
FT-420-15H1	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 500мм,	3221,00
FTC-220-05	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 150мм,	878,00
FTC-320-10	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 500мм,	878,00
FTCS-220-05	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 150мм,	1054,00
FTH-310	Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежом (длина 1 м), для волокна диам. 3 мм,	1358,00
FTH-410	Металлическая броня для оптоволоконных кабелей с крепежом (длина 1 м), для волокна диам. 4 мм,	1358,00
FTP-320-10	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 500мм,	527,00
FTR-420-10	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 500мм,	1054,00
FTS-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 150мм,	1171,00
FTS-420-10	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 500мм,	1171,00
FTS1-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 150мм,	1288,00
FTS2-320-05	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 150мм,	1288,00
GT-420-13H2	Оптоволоконный кабель для работы в режиме пересечения луча (длина 2 м), срабатывание до 400мм,	7612,00
MS-1	Отражатель к датчикам, ,	117,00
MS-2	Отражатель к фото датчикам	117,00
MS-3	Отражатель к фото датчикам	333,00
MS-4	Отражатель к фото датчикам	195,00
MS-5	Отражатель к фото датчикам	102,00

приборы измерения температуры и влажности

AUTONICS

THD-D1-C	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход DC 4-20 m	5560,00
THD-D1-T	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход RS485 MOD	5853,00
THD-D1-V	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход DC 1..5 V	5560,00
THD-D2-C	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), сенсор 200 мм, без	5560,00
THD-D2-T	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход RS485 MOD	5853,00
THD-D2-V	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход DC 1..5 V	5560,00

THD-DD1-C	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), сенсор 100 мм, с ди	6146,00
THD-DD1-T	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), сенсор 100 мм, с ди	6435,00
THD-DD1-V	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 100 мм, с дисплеем, выход DC 1..5 VD	6146,00
THD-DD2-C	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), сенсор 200 мм, с ди	6146,00
THD-DD2-T	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), 24VDC, сенсор 200 м	6435,00
THD-DD2-V	Измеритель температуры и влажности горизонтального типа, сенсор 200 мм, с дисплеем, выход DC 1..5 VD	6146,00
THD-R-C	Датчики температуры и влажности комнатные (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), 24VDC, вых. 4-20mA	4095,00
THD-R-PT	Датчики температуры и влажности комнатные (-20:+60 гр.С, 0:90%RH), 24VDC, вых. Термосопротивление	837,00
THD-R-PT/C	Датчики температуры и влажности комнатные (0:+50 гр.С, 0:90%RH), , 24VDC, вых. Термосопротивление,	4095,00
THD-R-T	Датчики температуры и влажности комнатные (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), 24VDC, вых. RS 485	4681,00
THD-R-V	Датчики температуры и влажности комнатные (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), 24VDC, вых. 1..5 VDC	4095,00
THD-W1-C	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, (-20:+60 С, 0-99%RH), 24VDC, сенсор 100 мм, б	5560,00
THD-W1-T	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход RS485 MODBU	5853,00
THD-W1-V	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, без дисплея, выход DC 1..5 VDC	5560,00
THD-W2-C	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход DC 4-20 mA	5560,00
THD-W2-T	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход RS485 MODBU	5853,00
THD-W2-V	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, без дисплея, выход DC 1..5 VDC	5560,00
THD-WD1-C	Измеритель температуры и влажности вертикального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), 24VDC, сенсор 100 мм,	6146,00
THD-WD1-T	Измеритель температуры и влажности вертикального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), 24VDC, сенсор 100 мм,	6435,00
THD-WD1-V	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 100 мм, с дисплеем, выход DC 1..5 VDC	6146,00
THD-WD2-C	Измеритель температуры и влажности вертикального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), 24VDC, сенсор 200 мм,	6146,00
THD-WD2-T	Измеритель температуры и влажности вертикального типа (-20:+60 гр.С, 0:99%RH), сенсор 200 мм, с дисп	6435,00
THD-WD2-V	Измеритель температуры и влажности вертикального типа, сенсор 200 мм, с дисплеем, выход DC 1..5 VDC	6146,00

датчики давления

AUTONICS

CN-1/8-PK-6	Штуцер FESTO для датчика давления PSA R1/8 - 6мм	100,00
QS-1/8-8	Штуцер FESTO для датчика давления PSA R1/8 - 8мм с цанговым зажимом	120,00
PSA-01-RC1/8	Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30x30x39мм, выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый	3219,00
PSA-01P-RC1/8	Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30x30x39мм, выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., 0	3219,00
PSA-1-RC1/8	Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30x30x39мм, выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., 0	3219,00
PSA-1P-RC1/8	Датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30x30x39мм, выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый., 0	3219,00
PSA-C01-RC1/8	Универсальные датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30x30x39мм, 2 вых. дискр. и аналог., -	3219,00
PSA-C01P-RC1/8	Универсальные датчики давления газов с дисплеем и кнопками, 30x30x39мм, 2 вых. дискр. и аналог	3219,00
PSA-V01-RC1/8	Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 30x30x39мм, выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,	3219,00

PSB-V01-M5	Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54x10x25мм, выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,	3219,00
PSB-V01C	Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54x10x25мм, с разъемом, выходы - 1 дискретный и 1	3267,00
PSB-V01P	Датчики разрежения газов с дисплеем и кнопками, 54x10x25мм, выходы - 1 дискретный и 1 аналоговый.,	3066,00

Кабели и разъемы		
C1A4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя прям. разъемами , переменный ток, 2 провода	306,00
C1A4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя прям. разъемами , переменный ток, 2 провода	375,00
C1D4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя прям. разъемами , постоянный ток, 4 провода	306,00
C1D4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя прям. разъемами , постоянный ток, 2 провода	375,00
C2A4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя углов. разъемами , переменный ток, 2 провода	306,00
C2A4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя углов. разъемами , переменный ток, 2 провода	375,00
C2D4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя углов. разъемами , постоянный ток, 2 провода	306,00
C2D4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя углов. разъемами , постоянный ток, 2 провода	375,00
C3A4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя прям. разъемами , переменный ток, 2 провода	306,00
C3A4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя прям. разъемами , переменный ток, 2 провода	375,00
C3D4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя прям. разъемами , постоянный ток, 2 провода	306,00
C3D4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя прям. разъемами , постоянный ток, 2 провода	375,00
C4A4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя углов. разъемами , переменный ток, 2 провода	306,00
C4A4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя углов. разъемами , переменный ток, 2 провода	375,00
C4D4-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с 2-мя углов. разъемами , постоянный ток, 2 провода	306,00
C4D4-5	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 5 м с 2-мя углов. разъемами , постоянный ток, 2 провода	375,00
C1A2-2	Разъемы M12x1 и кабели, кабель 2 м с одним прям. разъемом , перемен. ток, 2 провода	161,00

CIA2-5	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 5 м с одним прям. разъёмом , перемен. ток, 2 провода	236,00
CID13P-10-SI	Разъём с кабелем	2340,00
CID13P-2-SI	Разъём с кабелем	1717,00
CID13P-5-SI	Разъём с кабелем	1950,00
CID13S-10	Разъём с кабелем	1796,00
CID13S-2	Разъём с кабелем	1093,00
CID13S-5	Разъём с кабелем	1326,00
CID2-2	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 2 м с одним прямым разъёмом , постоянный ток, 2 провода	161,00
CID2-5	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 5 м с одним прямым разъёмом , постоянный ток, 2 провода	236,00
CID3-2	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 2 м с одним прямым разъёмом , постоянный ток, 3 провода	161,00
CID3-2P	Разъёмы M12x1 (папа) и кабели, кабель 2 м с одним прямым разъёмом , постоянный ток, 3 провода	236,00
CID3-5	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 5 м с одним прямым разъёмом , постоянный ток, 3 провода	236,00
CID4-10R	Разъёмы M12x1 4 pin, для барьеров безопасности, на приемник кабель 10 м с одним прямым разъёмом,	882,00
CID4-10T	Разъёмы M12x1 4 pin, для барьеров безопасности, на излучатель, кабель 10 м с одним прямым разъёмом	882,00
CID4-3R	Разъёмы M12x1 4 pin, кабель 3 м с одним прямым разъёмом,	255,00
CID4-3T	Разъёмы M12x1 4 pin, кабель 3 м с одним прямым разъёмом,	255,00
CID4-5R	Разъёмы M12x1 4 pin, для барьеров безопасности, на приемник кабель 5 м с одним прямым разъёмом,	410,00
CID4-5T	Разъёмы M12x1 4 pin, для барьеров безопасности, на излучатель, кабель 5 м с одним прямым разъёмом,	410,00
CID4-7R	Разъёмы M12x1 4 pin, для барьеров безопасности, на приемник кабель 7 м с одним прямым разъёмом,	680,00
CID4-7T	Разъёмы M12x1 4 pin, для барьеров безопасности, на излучатель, кабель 7 м с одним прямым разъёмом,	680,00
CID408-2	Разъём M12x1 4 pin, кабель 2 м	431,00
CID6S-10	Разъём с кабелем 10 м.	1080,00
CID6S-2	Разъём с кабелем	781,00
CID6S-5	Разъём с кабелем	1014,00
CID7S-10	Разъём с кабелем	1881,00
CID7S-2	Разъём с кабелем	1089,00
CID7S-5	Разъём с кабелем	1386,00
CID9S-10	Разъём 9 пин для энкодера с кабелем 10м	1562,00
CID9S-2	Разъём с кабелем	936,00
CID9S-5	Разъём с кабелем	1172,00
CIDH4-3(P)	Разъём M12x1 4 pin, кабель 3 м	657,00
CIDH4-5(P)	Разъём M12x1 4 pin, кабель 5 м	850,00
CLA2-2	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 2 м с одним углов. разъёмом , перемен. ток, 2 провода	161,00
CLA2-5	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 5 м с одним углов. разъёмом , перемен. ток, 2 провода	236,00
CLD2-2	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 2 м с одним угловым разъёмом , постоянный ток, 2 провода	161,00
CLD2-5	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 5 м с одним угловым разъёмом , постоянный ток, 2 провода	236,00
CLD3-2	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 2 м с одним угловым разъёмом , постоянный ток, 3 провода	161,00
CLD3-5	Разъёмы M12x1 и кабели, кабель 5 м с одним угловым разъёмом , постоянный ток, 3 провода	236,00
CLDH4-3	Разъём угловой M12x1 4 pin, кабель 3 м маслостойкий	340,00
CLDH4-3 (P)	Разъём угловой M12x1 4 pin, кабель 3 м маслостойкий	340,00
CLDH4-5(P)	Разъём M12x1 4 pin, кабель 5 м	850,00
CT-01	Коннектор, разъём к датчикам BS5,	35,00
CT-02	Коннектор, разъём к датчикам BS5 с кабелем 2м	177,00
CT-10S	Коннектор для сегментных индикаторов	71,00
DAR(L)-BL	Боковые крышки индикаторов, для индикаторов D1SA/AA,	18,00
DAR(L)-R	Боковые крышки индикаторов, для индикаторов D1SA/AA,	18,00
FDC-2	Фокусирующая линза для кабеля FDC-320-F	461,00
FGB48-BL	Крепёжные рамки, 48x48мм, декоративная на лицевую сторону панели	22,00

FGB48-GR	Крепёжные рамки, 48x48мм, декоративная на лицевую сторону панели	22,00
FTL-M26	Линза для увеличения зоны срабатывания кабелей FT-420-10, 13, 10H	591,00
FUN-H-8x1.25	Трубка пневматическая внешний d=8мм	120,00
P90-M12	Защитные крышки для датчиков из силикона , M12x1,	25,00
P90-M18	Защитные крышки для датчиков из силикона , M18x1,	25,00
P90-M30	Защитные крышки для датчиков из силикона , M30x1,	25,00
P90-R12	Держатель цилиндрических датчиков, M12x1,	28,00
P90-R18	Держатель цилиндрических датчиков, M18x1,	28,00
P90-R30	Держатель цилиндрических датчиков, M30x1,	28,00
P96-M12-1	Заглушки для разъёмов блока групп датчиков , IP67, корпус металл,	110,00
P96-M12-2	Заглушки для разъёмов блока групп датчиков , IP66, корпус пластик,	17,00
PG-08	Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на плоскую панель, 8 пин,	61,00
PG-11	Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на плоскую панель, 11 пин,	85,00
PGB48-W	Крепёжная рамка для таймера серии АТЕ, 48x48мм , с винтовым упором на тыльную сторону панели	22,00
PS-08	Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на DIN-рейку, 8 пин,	83,00
PS-11	Розетки с переходом цокольного подключения на винтовое, крепёж на DIN-рейку, 11пин,	111,00
PSO-01	Фиксирующая рамка для датчика давления, крепёж в панель,	148,00
PSO-02	Защитная крышка для датчиков давления, установка вместе с рамкой,	100,00
PSO-B02	Фиксирующая рамка для датчика давления, крепёж в панель,	138,00
PSO-P01	Защитная крышка для датчиков давления, установка вместе с рамкой,	106,00
PT1-A	Разъём для монтажа н панель датчика с M12x1, фиксация разъёма со стороны датчика,	176,00
PT1-D	Разъём для монтажа н панель датчика с M12x1, фиксация разъёма со стороны датчика,	176,00
PT2-A	Разъём для монтажа н панель датчика с M12x2, фиксация разъёма со стороны панели,	176,00
PT2-D	Разъём для монтажа н панель датчика с M12x2, фиксация разъёма со стороны панели,	176,00
PT4-2D	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x1, на 4 датчика 2-х проводн. , 10-30VDC	1988,00
PT4-3DN	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x1, на 4 датчика, 3-х проводн. NPN, 10-30VDC	1988,00
PT4-3DP	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x1, на 4 датчика, 3-х проводн. PNP , 10-30VDC	1988,00
PT6-3DN	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x2, на 6 датч. 2-х проводн., 3-х проводн. NPN ,	2281,00
PT6-3DP	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x2, на 6 датч. 2-х проводн., 3-х проводн. PNP ,	2281,00
PT8-2D	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x3, на 8 датчик. 2-х проводн.	2567,00
PT8-2D,3DN	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x3, на 8 датчик. 2-х проводн., 3-х проводн. NPN	2445,00
PT8-3DP	Блок для подключения групп датчиков с разъёмами M12x3, на 8 датчик. 3-х проводн. PNP	2567,00

прочее

AUTONICS

ARD-DI08A	Коммуникатор	3685,00
ARD-DI08AE	Коммуникатор	3069,00
ARD-DI16N	Коммуникатор	3685,00
ARD-DI16NE	Коммуникатор	3069,00
ARD-DI16P	Коммуникатор	3685,00
ARD-DI16PE	Коммуникатор	3069,00
ARD-DO08R	Коммуникатор	3685,00
ARD-DO08RE	Коммуникатор	3069,00
ARD-DO08S	Коммуникатор	7366,00
ARD-DO08SE	Коммуникатор	6139,00
ARD-DO16N	Коммуникатор	4607,00
ARD-DO16NE	Коммуникатор	3685,00
ARD-DO16P	Коммуникатор	4912,00

ARD-DO16PE	Коммуникатор	3992,00
ARD-DX16N	Коммуникатор	4300,00
ARD-DX16NE	Коммуникатор	3380,00
ARD-DX16P	Коммуникатор	4300,00
ARD-DX16PE	Коммуникатор	3380,00
D1AA-G	Сегментные светодиодные индикаторы, 11x20мм, 1 разряд, 16 сегментов, 12-24VDC	831,00
D1AA-GN	Сегментные светодиодные индикаторы, модульные 7сегментов 12-24VDC	873,00
D1AA-R	Сегментные светодиодные индикаторы, 11x20мм, 1 разряд, 16 сегментов, 12-24VDC	873,00
D1AA-RN	Сегментные светодиодные индикаторы, модульные 7сегментов 12-24VDC	873,00
D1SA-G	Сегментные светодиодные индикаторы, 11x20мм, 1 разряд, 7 сегментов, 12-24VDC	808,00
D1SA-GN	Сегментные светодиодные индикаторы, модульные 7сегментов 12-24VDC	808,00
D1SA-RN	Сегментные светодиодные индикаторы, модульные 7сегментов 12-24VDC	808,00
D1SC	Сегментные светодиодные индикаторы, 32x57мм , 1 разряд, 7 сегментов, 12-24VDC	2087,00
D1SC-N	Сегментные светодиодные индикаторы, 72x96мм , 1 разряд, 7сегментов 12-24VDC	2087,00
D5W-M	Сегментные светодиодные индикаторы, 5 разрядные, 7сегментов 12-24VDC	1905,00
D5W-MX	Сегментные светодиодные индикаторы, 5 разрядные, 7сегментов 110-220 VAC	2188,00
D5Y-M	Сегментные светодиодные индикаторы, 5 разрядные, 7сегментов 12-24VDC	1797,00
GP-2480-SBD0	Графическая сенсорная панель, 400 символов, 145x75x34, RS232C, RS422, совместима с PLC -контроллерам	11703,00
KN-2210W	Индикатор	7664,00
SC-500	DEMOCASE датчики и приборы Autonics	41250,00
SCM-38I	Конвертер RS232/RS485	2404,00
SCM-US	Конвертер USB - 3.5mm jack для термоконтроллеров TM	2404,00
SCM-US48I	Конвертер USB/RS485	2404,00

СВЕТСИГНАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ

AUTONICS

ASG-02-G	Проблесковый маячок зеленый, 86мм, лампа накаливания 24VDC	780,00
ASG-024-Y	Проблесковый маячок желтый, 86мм, лампа накаливания 24VDC	780,00
ASG-02R	Проблесковый маячок красный, 86мм, лампа накаливания 24VDC	780,00
ASG-20G	Проблесковый маячок зеленый, 86мм, лампа накаливания 220VAC	884,00
ASG-20R	Проблесковый маячок красный, 86мм, лампа накаливания 220VAC	884,00
ASG-20Y	Проблесковый маячок желтый, 86мм, лампа накаливания 220VAC	884,00
ASG-FF-G	Проблесковый маячок зеленый, 86мм, лампа накаливания 220VAC	884,00
ASG-FF-Y	Проблесковый маячок желтый, 86мм, лампа накаливания 220VAC	884,00
ASGB-02-G	Проблесковый маячок зеленый, 86мм, лампа накаливания 24VDC	1143,00
ASGB-024R	Проблесковый маячок красный, 86мм, лампа накаливания 24VDC	1143,00
ASGB-024Y	Проблесковый маячок желтый, 86мм, лампа накаливания 24VDC	1143,00
ASGB-220R (220VAC)	Проблесковый маячок красный со звонком d=68мм, лампа накаливания 220VAC	1143,00
ASGF-02Y	Проблесковый маячок желтый, лампа накаливания 24VDC	823,00
ASGF-20Y	Проблесковый маячок желтый, лампа накаливания 220VAC	823,00
ASGS-220R (220VAC)	Проблесковый маячок d=86мм красный, стробоскопическая ксеноновая лампа, питание 220VAC	1040,00
AVG-01-R(12VDC)	Проблесковый маячок красный, вращающийся отражатель, диаметр 135 мм, лампа накаливания 12VDC.	953,00
AVG-01-Y(12VDC)	Проблесковый маячок желтый, вращающийся отражатель, диаметр 135 мм, лампа накаливания 12VDC.	953,00
AVG-20-R(220VAC)	Проблесковый маячок красный, вращающийся отражатель, диаметр 135 мм, лампа накаливания 220VAC.	1126,00
AVG-20-Y(220VAC)	Проблесковый маячок желтый, вращающийся отражатель, диаметр 135 мм, лампа накаливания 220VAC.	1126,00
AVGB 1B(12)	Проблесковый маячок синий, 12 VDC, с звуковым сигналом	1140,00
AVGB 1Y(12)	Проблесковый маячок желтый, 12 VDC, с звуковым сигналом	1195,00
AVGB-02-R(24VDC)	Проблесковый маячок красный, вращающийся отражатель, зуммер, диаметр 130 мм, лампа накаливания 24VDC	1195,00

AVGB-02-Y(24VDC)	Проблесковый маячок желтый, вращающийся отражатель, зуммер, диаметр 130 мм, лампа накаливания 24VDC	1195,00
AVGB-20-R(220VAC)	Проблесковый маячок красный, вращающийся отражатель, зуммер, диаметр 135мм, лампа накаливания 220V	1412,00
AVGB-20-Y(220VAC)	Проблесковый маячок желтый, вращающийся отражатель, зуммер, диаметр 130 мм, лампа накаливания 220V	1412,00
LENS-MT5-	Плафон для колонн 56мм прозрачный	70,00
LENS-MT5-	Плафон для колонн 56мм желтая	70,00
MLGF-02-G(24 VDC)	Проблесковый маячок диаметр 66 мм, мигающий зеленый, лампа накаливания, 24 VDC	554,00
MLGF-02-R(24 VDC)	Проблесковый маячок диаметр 66 мм, мигающий красный, лампа накаливания, 24 VDC	554,00
MLGF-02-Y(24 VDC)	Проблесковый маячок диаметр 66 мм, мигающий желтый, лампа накаливания, 24 VDC	554,00
MLGF-20-R(220 VAC)	Проблесковый маячок диаметр 66 мм, мигающий красный, лампа накаливания, 220 VAC	694,00
MLGS-02-R(24 VDC)	Проблесковый маячок диаметр 66 мм, вращающийся отражатель, красный, лампа накаливания, 24 VDC	910,00
MS86L-F02-R(24 V)	Светосигнальный маячок d=86мм без звукового сигнала, ксеноновая стробоскопическая лампа красная, IP	2098,00
MS86S-SL-02-R(24 V)	Светосигнальный маячок d=86мм без звукового сигнала, ксеноновая стробоскопическая лампа красная, IP	1733,00
MSGs-1 110	Светосигнальный маячок со звуковым сигналом	3725,00
MSGs-1 110	Светосигнальный маячок со звуковым сигналом	3725,00
MSGs-1 20 B	Светосигнальный маячок со звуковым сигналом, синий, 220 VAC	3725,00
MSGs-1 24 R	Светосигнальный маячок со звуковым сигналом	3725,00
MSGs-1 R	Светосигнальный маячок со звуковым сигналом	3725,00
MT4B2ALG-RG(24	Светосигнальная колонна постоянного свечения IP 56, диаметр 45 мм, 24 AC/DC, двухцветная (красная, з	599,00
MT5B3ALG-RYG(24	Светосигнальная колонна постоянного свечения IP 56, диаметр 56 мм, 24 AC/DC, трехцветная (красная, ж	1115,00
MT5B3CLG-RYG(220	Светосигнальная колонна постоянного и мигающего свечения IP 56, диаметр 56 мм, 220-240 ACV, трехцвет	1115,00
MT5C1ALP-R(24 AC/DC)	Светосигнальная колонна постоянного и мигающего свечения IP 56, диаметр 56 мм, 24 AC/DC, одноцветна	1066,00
MT5C2CTP-RG(220 ACV)	Светосигнальная колонна постоянного и мигающего свечения IP 56, диаметр 56 мм, 220-240 ACV, двухцвет	1597,00
MT5C3ATG-RYG(24	Светосигнальная колонна постоянного и мигающего свечения IP 56, диаметр 86 мм, 24 AC/DC, трехцветная	1632,00
MT5C3CL-RYG(220	Светосигнальная колонна постоянного и мигающего свечения IP 56, диаметр 56 мм, 220-240 ACV, трехцвет	1312,00
MT5CB1ALP-R(24 AC/DC)	Светосигнальная колонна постоянного и мигающего свечения с зумером IP 56, диаметр 56 мм, 24 AC/DC, о	1295,00
MT8B2CL-YR(220VAC)	Светосигнальная колонна постоянного свечения IP 65, диаметр 86 мм, 220-240VAC, двухцветная (желтая, к	1329,00
MT8B5AL-RYGBC(24	Светосигнальная колонна постоянного свечения IP 65, диаметр 86 мм, 24 AC/DC, 5 цветов (красный, желты	2322,00
MT8C1ALP-R(24VDC)	Светосигнальная колонна постоянного или мигающего свечения IP 56, диаметр 86 мм, 24VDC, красная, под	1371,00
MT8C1CLP-R(220VAC)	Светосигнальная колонна постоянного или мигающего свечения IP 56, диаметр 86 мм, 220-240VAC, красная	1391,00
MT8C1CTG-R(220VAC)	Светосигнальная колонна постоянного или мигающего свечения IP 56, диаметр 86 мм, 220-240VAC, красная	1534,00
MT8C3CTP-RYG	Светосигнальная колонна постоянного или мигающего свечения IP 56, диаметр 86 мм, 220-240VAC, трехцвет	2125,00
MT8C5ALP-RYGBC(24	Светосигнальная колонна постоянного или мигающего свечения IP 56, диаметр 86 мм, 24 AC/DC, пятицветн	2341,00
PLG-120-R(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 45 мм, лампы накаливания красная, 220VAC.	379,00
PLG-202-R/G(24 VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 45 мм, лампы накаливания красная и зеленая, 24 VDC	488,00
PLG-202-R/Y(24VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 45 мм, лампы накаливания красная и желтая, 24 VDC	488,00
PLG-220-R/G(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 45 мм, лампы накаливания красная и зеленая, 220VAC.	488,00
PLG-220-R/Y(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 45 мм, лампы накаливания красная и желтая, 220VAC.	488,00

PLG-3 R/Y/G(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 45 мм, лампы накаливания красная, желтая и зелёная, 220VAC.	596,00
PLG-3 R/Y/G(24 VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 45 мм, лампы накаливания красная, желтая и зелёная, 24 VDC	596,00
PLP-120 R (220VAC)	Светосигнальная колонна диам 45 мм, лампы накаливания красная, стойка 200мм, 220 VAC	488,00
PLP-3 R/Y/G (24VDC)	Светосигнальная колонна диам 45 мм, лампы накаливания красная, желтая, зеленая, 24 VDC	704,00
PMEGF-202- R/G (24 VDC)	Светосигнальная колонна d=45 мм, светодиодная, двухцветная (красная/зеленая), мигающая, без звонка,	1994,00
PMEMF-302- RYG (24	Светосигнальная колонна d=45 мм, светодиодная, трехцветная (красная, желтая, зеленая) мигающая, без	2584,00
PMEP-102-R (24 VDC)	Светосигнальная колонна d=45 мм, светодиодная, одноцветная (красная) 24 VDC	1327,00
PMEP-202- RG (24 VDC)	Светосигнальная колонна d=45 мм, светодиодная, двухцветная (красная, зеленая) 24 VDC	1804,00
PMEP-302- RYG (24	Светосигнальная колонна d=45 мм, светодиодная, трехцветная (красная, желтая, зеленая) 24 VDC	2193,00
PMEPF-1FF- R (90-240	Светосигнальная колонна d=45 мм, светодиодная, одноцветная (красная) мигающая, без звонка, 24 VDC	1786,00
PMEPF-302- RYG (24	Светосигнальная колонна d=45 мм, светодиодная, трехцветная (красная, желтая, зеленая) мигающая, без	2471,00
PREGZ-2 R/G	Светосигнальная колонна D=56 мм, 2 цвета, зуммер, вспышка, 24 V	2190,00
PREGZ-4	Светосигнальная колонна, 4 цвета, зуммер, вспышка, 230VAC	3578,00
PRELED-5Y	Линза для светодиодных колонн 56мм желатая	330,00
PREP- 2R/B(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, мультисветодиодные лампы красная и синяя, 220VAC.	1868,00
PREP- 2R/Y(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, мультисветодиодные лампы красная и желтая, 220VAC.	1868,00
PRG-3 20 R/B/G	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, лампы накаливания красная, желтая, зеленая 220VAC	866,00
PRG-3 R/Y/G(220	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, без стойки, лампы накаливания красная, желтая и зеленая, 220.	866,00
PRG-320- R/Y/G	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, лампы накаливания красная, желтая, зеленая 220VAC	866,00
PRGB-102- G(24VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампа накаливания зеленая, 24VDC.	866,00
PRGB-102- Y(24VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания желтая, 24VDC	866,00
PRGB-110- Y(110VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания желтая, 110VAC.	866,00
PRGB-120- G(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампа накаливания зеленая, 220VAC.	866,00
PRGB-120- R(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, 220VAC.	866,00
PRGB- 1B(24VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампа накаливания синяя, 24VDC.	866,00
PRGB- 1R(24VAC/D	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, 24VAC/DC	866,00
PRGB- 1Y(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания желтая, 220VAC.	866,00
PRGB-2 R/G (220 VAC)	Светосигнальная колонна, D=56 мм, лампы накаливания красная и зеленая, зуммер, 220 VAC	975,00
PRGB-2 R/G (24 VDC)	Светосигнальная колонна, D=56 мм, лампы накаливания красная и зелёная, зуммер, 24 VDC	975,00
PRGB-202- R/B (24 VDC)	Светосигнальная колонна, D=56 мм, лампы накаливания красная и синяя, зуммер, 24 VDC	975,00
PRGB-202- R/Y (24 VDC)	Светосигнальная колонна, D=56 мм, лампы накаливания красная и желтая, зуммер, 24 VDC	975,00
PRGB-3 R/B/G (24	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, синяя, зеленая 24 VDC	1083,00
PRGB-3 R/Y/G (24	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, желтая, зеленая 24 VDC	1083,00
PRGB-320- R/B/G	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, синяя, зеленая 220VAC	1083,00
PRGB-320- R/Y/G	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, желтая, зеленая 220VAC	1083,00

PRGB-4 R/Y/G/B (24	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, желтая, зеленая, синяя	1191,00
PRGZ-302 R/Y/G (24	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком мигающая, лампы накаливания красная, желтая, зелен	1299,00
PRP-320 R/Y/G(220	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, лампы накаливания красная, желтая и зеленая, 220VAC.	975,00
PRP-420 R/Y/G/B (220	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, без звонка, лампы накаливания красная, желтая, зеленая, синяя	1083,00
PRPB-102- R(24 VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, 24VDC.	975,00
PRPB-202- R/G(24 VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная и зеленая, 24VDC.	1083,00
PRPB-202- Y/G(24 VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания желтая и зеленая, 24VDC.	1083,00
PRPB- 2R/G(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная и зеленая, 220VAC.	1083,00
PRPB- 2R/Y(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная и желтая, 220VAC.	1083,00
PRPB- 2R/Y(24 VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная и желтая, 24VDC	1083,00
PRPB-302- R/Y/G(24	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, желтая и зеленая, 24VDC	1191,00
PRPF- 2R/G(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, лампы накаливания красная и желтая, 220VAC.	921,00
PRPF- 2R/Y(220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, лампы накаливания красная и желтая, 220VAC.	921,00
PRPF- 302R/Y/G(24V	Светосигнальная колонна диаметр 56 мм, лампы накаливания красная, желтая, зеленая 24VAC/VDC.	1029,00
PRPZ-302- R/Y/G(24	Светосигнальная колонна мигающая диаметр 56 мм, со звонком, лампы накаливания красная, желтая и зеле	1408,00
PTE-AGB-102- R-B (24 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная 1 цвет (красный) в черном корпусе, 24 VDC	1847,00
PTE-AGB-302- RYG-B (24 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная, 3 цвета (красный, желтый, зеленый) в черно	3002,00
PTE-AGZ-2	Светосигнальная колонна, 2 цвета, зуммер, вспышка, 24 V	244,00
PTE-AGZ-302- RYG (24 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм, светодиодная 3 цвета (красный, желтый, зеленый) 24 VDC	3229,00
PTE-AP-2FF- RY (220 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная, 2 цвета (красный, желтый), 220 VAC	2415,00
PTE-AP-302- RYG (24 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм, светодиодная 3 цвета (красный, желтый, зеленый) 24 VDC	2697,00
PTE-APB-1FF- R-B (220 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная 1 цвет (красный) в черном корпусе, 220 VAC	1933,00
PTE-APB-202- RG (24	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная, 2 цвета (красный, зеленый), 24 VDC/VAC	1933,00
PTE-APB-2FF- RG (220 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная, 2 цвета (красный, зеленый), 90-240 VAC	2415,00
PTE-APB-2FF- YG (220 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная, 2 цвета (желтый, зеленый), 90-240 VAC	2415,00
PTE-APB-302- RYG (24 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм, светодиодная 3 цвета (красный, желтый, зеленый) 24 VDC	3026,00
PTE-APB-3FF- RYG-B (220	Светосигнальная колонна d=56 мм со звонком, светодиодная, 3 цвета (красный, желтый, зеленый) в черно	3026,00
PTE-APF-302	Светосигнальная колонна 3 цвета, 24 V	2977,00
PTE-AWB- 402 R/Y/G/C	Светосигнальная колонна d=56мм (светодиод.) 4 цвета (красный/желтый/зеленый/прозрачный), зуммер, 24	3669,00
PTE-AWZ- 2FF R/Y (220	Светосигнальная колонна d=56мм, 2 цвета (красный/желтый), зуммер, 220v	2646,00
PTE-DMZ-402 RYGB (24 V)	Светосигнальная колонна d=56мм (светодиод.) 4 цвета (красный/желтый/зеленый/синий), мигающая, зуммер	3695,00
PTE-DPB-102 R (24 V)	Светосигнальная колонна d=56мм (светодиод.) красная, зуммер, 24 V, крепление нога + основание	1830,00
PTE-DPB-202 R/G (24 V)	Светосигнальная колонна d=56мм (светодиод.) 2 цвета (красный/зеленый), зуммер, 24 V, крепление нога	2329,00
PTE-DPB-202 R/Y (24 V)	Светосигнальная колонна d=56мм (светодиод.) 2 цвета (красный/желтый), зуммер, 24 V, крепление нога +	2329,00
PTE-DPB-302 R/Y/G (24 V)	Светосигнальная колонна d=56мм (светодиод.) красная/желтая/зеленая, зуммер, 24 V, крепление нога + о	2972,00

PTE-DWZ-102 R (24 V)	Светосигнальная колонна d=56мм (светодиод.) красная, мигающая, зуммер нерегулируемый, 24 V, стойка 2	1995,00
PTM-AGZ-102-RBG (24 V)	Светосигнальная колонна d=56 мм, светодиодная мигающая со звонком 3 цвета (красный, синий, зеленый)	3075,00
PWECF-302-R/Y/G (24)	Светосигнальная колонна настенная, в хромированном корпусе, без звонка, светодиодная, постоянное и м	3969,00
SLG 1 20 R (220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 86 мм, красная, проблесковая, 220VAC.	900,00
SLGF 2 02 RY (24VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 86 мм, красная, желтая, проблесковая, 24VDC	1626,00
SLGF 3 02 RYG (24VDC)	Светосигнальная колонна диаметр 86 мм, красная, желтая, зеленая, проблесковая, 24VDC	2202,00
SLP 1 20 G (220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 86 мм, зеленая, проблесковая, 220VAC.	1573,00
SLP 1 20 R (220VAC)	Светосигнальная колонна диаметр 86 мм, красная, проблесковая, 220VAC.	1573,00
MAB-T09-S (120V/5W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 120V/5W	30,00
MAB-T09-S (12V/5W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 12V/5W	30,00
MAB-T09-S (240V/5W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 240V/5W	30,00
MAB-T09-S (24V/5W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 24V/5W	30,00
MAB-T15-D (12V/10W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 12V/10W	30,00
MAB-T15-D (12V/25W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 12V/25W	30,00
MAB-T15-D (130V/10W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 130V/10W	30,00
MAB-T15-D (130V/25W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 130V/25W	30,00
MAB-T15-D (240V/10W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 240V/10W	30,00
MAB-T15-D (240V/25W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 240V/25W	30,00
MAB-T15-D (24V/10W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 24V/10W	30,00
MAB-T15-D (24V/25W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 24V/25W	30,00
MAB-T15-S (12V/8W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 12V/8W	30,00
MAB-T15-S (130V/8W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 130V/8W	30,00
MAB-T15-S (240V/8W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 240V/8W	30,00
MAB-T15-S (24V/8W)	лампа накаливания для световигнальной колонны байонетное крепление 15мм 24V/8W	30,00

счётчики-таймеры

AUTONICS

AT11DN (12)	Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48x48мм, 12 VDC	773,00
AT11DN (24)	Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48x48мм, 24-220V	773,00
AT11EN (24)	Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48x48мм, 24-220V	773,00
AT8N (12)	Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48x48мм, 12 VDC	731,00
AT8N (24-240VAC)	Аналоговый таймер с расширенными функциями, 48x48мм, 24-220VAC (VDC)	731,00
AT8PMN (220)	Аналоговый таймер (10-минутный), 48x48мм, розетка 8 пин,	1029,00
AT8PMN (24)	Аналоговый таймер (10-минутный), 48x48мм, розетка 8 пин, 24 VDC	1029,00
AT8PSN (100-	Аналоговый таймер (секундный), 48x48мм, розетка 8 пин, 110/220VAC	1029,00
AT8PSN	Аналоговый таймер (секундный), 48x48мм, розетка 8 пин, 220VAC	1029,00
AT8PSN (24)	Аналоговый таймер (секундный), 48x48мм, розетка 8 пин, 24 VDC	1029,00
AT8PSN-1S	Аналоговый таймер (секундный), 48x48мм, розетка 8 пин, 220VAC	1029,00
AT8SDN	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин, 110/220VAC	967,00
ATE-6h (110VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-10m (AC220V)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит.	425,00

ATE1-10S (AC220V)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-1S (220 VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит.	425,00
ATE1-24h (AC220V)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-30S (AC220V)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-30S (24VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-3S (12 VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-3S (220 VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-60M (AC220V)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE1-60S (AC220V)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-10M (220 VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-10S (220 VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-10S (24VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-1S (220 VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-30M (24VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-30S (220 VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-30S (24VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-3M (24VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-3S (220 VAC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-3S (24VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
ATE2-6S (24VDC)	Аналоговый таймер, 48x48мм, розетка 8 пин., 2 выхода, задержка на вкл. пит	425,00
CT4S (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 4 разряда, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2048,00
CT4S (24 VDC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 4 разряда, сброс, 1 выход, 24VDC	2048,00
CT4S-2P (220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 4 разряда, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VAC	2633,00
CT4S-2P2 (24VDC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 4 разряда, сброс, счёт групп, 2 выхода, 24VDC	2633,00
CT6 (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2690,00
CT6-2P (220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	3159,00
CT6-I (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x72мм, 6 разрядов, сброс, 100-240VAC	2509,00
CT6M-1P4 (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2690,00
CT6M-2P4 (220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	3159,00
CT6M-I4 (100-240VAC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x72мм, 6 разрядов, сброс, 100-240VAC	2509,00
CT6S (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2164,00
CT6S (24 VDC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 24-60 VDC	2164,00
CT6S-1P2 (24 VDC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 24-60 VDC	2164,00
CT6S-1P4 (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2164,00

CT6S-2P(220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	2633,00
CT6S-2P4(220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 48x48мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	2633,00
CT6S-I (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 48x48мм, 6 разрядов, сброс,100-240VAC	2058,00
CT6Y (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x36мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2380,00
CT6Y-2P (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x36мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	2897,00
CT6Y-2P4 (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x36мм, 2 индикатора по 6 разрядов, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	2897,00
CT6Y-I (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x36мм, 6 разрядов, сброс,100-240VAC	2058,00
CT6Y-I2 (24 VDC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x36мм, 6 разрядов, сброс, 24VDC	2058,00
CT6Y-I4 (220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x36мм, 6 разрядов, сброс,100-240VAC	2058,00
F4AM	Цифровой счётчик, 72x72мм, 4 разрядный, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC	4248,00
F4AM-2P	Цифровой счётчик, 72x72мм, 4 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	5083,00
F4BM	Цифровой счётчик, индикаторный, 72x72мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC	3410,00
F6AM	Цифровой счётчик, 72x72мм, 6 разрядный, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC	4633,00
F6AM-2P	Цифровой счётчик, 72x72мм, 6 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240VA	6178,00
F6BM	Цифровой счётчик, индикаторный, 72x72мм, 6 разрядный, сброс,100-240VAC	6178,00
F8A	Цифровой счётчик, 72x72мм, 8 разрядный, механ. уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC	4369,00
F8B	Цифровой счётчик, 72x72мм, 8 разрядный, 1 вход, сброс, 100-240VAC	3538,00
FS4A (100-240VAC)	Цифровой счётчик, 48x48мм, 4 разрядный, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2400,00
FS4A (24VDC)	Цифровой счётчик, 48x48мм, 4 разрядный, механическая уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 24VDC	2400,00
FS4E (220 VAC)	Цифровой таймер, 48x48мм, 4 разряда, механ. уставка, сброс, задержка, 1 выход	2640,00
FS5B (100-	Цифровой счётчик, 48x48мм, 5 разрядный, 1 вход, сброс, 100-240VAC	1802,00
FS5B (12-	Цифровой счётчик, 48x48мм, 5 разрядный, 1 вход, сброс, 12-24VDC	1802,00
FS5EI	Цифровой таймер, 48x48мм, 4 разряда, механ. уставка, сброс, задержка, 1 выход, 12-24VAC	2252,00
FX4 (220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, 1 выход, 100-240VAC	2983,00
FX4-2P (220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 10	4376,00
FX4-I	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x72мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC	2640,00
FX4H	Цифровой счётчик-таймер, 48x96мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, 1 выход, 100-240VAC	3281,00
FX4H-2P	Цифровой счётчик-таймер, 48x96мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 10	4376,00
FX4H-I	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 48x96мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC	2640,00
FX4L-2P	Цифровой счётчик-таймер, 144x72мм, механическая уставка, 4 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 1	4827,00
FX4L-I	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 144x72мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC	3025,00
FX4S(220 VAC)	Цифровой счётчик-таймер с двумя входами, 48x48мм, 4 разряда, механическая уставка, сброс, 2 выхода,	2400,00
FX4Y-I (220V)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x36мм, 4 разрядный, сброс,100-240VAC	2252,00
FX5S-I(VAC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 48x48мм, механическая уставка, 5 разрядный, сброс,100-240VAC	2640,00
FX6	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, механическая уставка, 6 разрядный, сброс, 1 выход, 100-240VAC	3393,00

FX6-2P	Цифровой счётчик-таймер, 72x72мм, механическая уставка, 6 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 10	4893,00
FX6-I	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x72мм, 6 разрядный, сброс, 100-240VAC	2769,00
FX6L-2P	Цифровой счётчик-таймер, 144x72мм, механическая уставка, 6 разрядный, сброс, счёт групп, 2 выхода, 1	5374,00
FX6L-I	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 144x72мм, 6 разрядный, сброс, 100-240VAC	3281,00
FX6Y-I (220VAC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x36мм, 6 разрядный, сброс, 100-240VAC	2380,00
FX6Y-I (24VAC/DC)	Цифровой счётчик-таймер, индикаторный, 72x36мм, 6 разрядный, сброс, 12-24VAC/DC	2380,00
L4AM-2P	Цифровой счётчик, 144x72мм, 4 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240V	6178,00
L4BM	Цифровой счётчик, индикаторный, 144x72мм, 4 разрядный, сброс, 100-240VAC	3732,00
L6AM-2P	Цифровой счётчик, 144x72мм, 6 разрядный, механическая уставка, сброс, счёт групп, 2 выхода, 100-240V	6694,00
L6BM	Цифровой счётчик, индикаторный, 144x72мм, 6 разрядный, сброс, 100-240VAC	3988,00
L8A	Цифровой счётчик, 144x72мм, 8 разрядный, механ. уставка, 1 вход, сброс, 1 выход, 100-240VAC	4945,00
L8B	Цифровой счётчик, 144x72мм, 8 разрядный, 1 вход, сброс, 100-240VAC	3960,00
LA8N-BF	Счётчик с ЖК экраном 8 разрядный, 48x24мм, счёт по напряжению, кнопка сброс	1351,00
LA8N-BN	Счётчик с ЖК экраном 8 разрядный, 48x24мм, счёт по замыканию, кнопка сброс	1351,00
LE365S-41	LCD Таймер недельный/годовой 100-240VAC	3060,00
LE3S	LCD Таймер, 48x48мм, 3 разряда, механ. уставка, 1 выход, 24-220VAC	1930,00
LE3SA	LCD Таймер, 48x48мм, 3 разряда, механ. уставка, 1 выход, 24-220VAC	1930,00
LE3SB	LCD Таймер, 48x48мм, 3 разряда, механ. уставка, 1 выход, 24-220VAC	1930,00
LE4S	LCD Таймер, 48x48мм, 4 разряда, электронный 1 выход, 24-220VAC	1931,00
LE4SA	LCD Таймер, 48x48мм, 4 разряда, электронный, 1 выход, 24-220VAC	1931,00
LE7D-2 (220 VAC, DIN rail)	LCD Таймер, программирование на 1 неделю до 24 событий, 2 релейных выхода нагрузочной способности 5А	2426,00
LE7M-2 (220 VAC, DIN rail)	LCD Таймер, программирование на неделю, год, 24 события, 2 рел выхода 5А 220V	2426,00
LE8N-BF	LCD Таймер (универсальный), 48x24мм, 8разрядов, счёт по напряжению, кнопка сброса, встроенная батарея	1206,00
LE8N-BN	LCD Таймер (универсальный), 48x24мм, 8разрядов, счёт замыканий входа, кнопка сброса, встроенная бата	1112,00
LR5N-B	LCD тахометр, 48x24мм, 5 разрядов, входы старт и сброс, измерение об./сек, Встроенная батарейка на 7	1232,00

Твердотельные реле

AUTONICS

SRH1-1215	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 15А / 24-240 VAC, отслеживание н	827,00
SRH1-1220	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 20А / 24-240 VAC, отслеживание н	886,00
SRH1-1230	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 30А / 24-240 VAC, отслеживание н	1063,00
SRH1-1240	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 40А / 24-240 VAC, отслеживание н	1181,00
SRH1-1260	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 60А / 24-240 VAC, отслеживание н	1831,00
SRH1-1420	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 20А / 48-480 VAC, отслеживание н	945,00
SRH1-1420R	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 20А / 48-480 VAC, случайное вклю	975,00
SRH1-1430	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 30А / 48-480 VAC, отслеживание н	1240,00
SRH1-1430R	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 30А / 48-480 VAC, случайное вклю	1270,00
SRH1-1460	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 60А / 48-480 VAC, отслеживание н	1831,00
SRH1-1460R	Твердотельное реле 1-фаза, управление 4-30 VDC, коммутирующий выход 60А / 48-480 VAC, случайное вклю	1860,00

SRH1-2215	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 15A / 24-240 VAC, отслеживание нул	827,00
SRH1-2220	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 20A / 24-240 VAC, отслеживание нул	886,00
SRH1-2230	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 30A / 24-240 VAC, отслеживание нул	1063,00
SRH1-2240	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 40A / 24-240 VAC, отслеживание нул	1181,00
SRH1-2260	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 60A / 24-240 VAC, отслеживание нул	1831,00
SRH1-2420	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 20A / 48-480 VAC, отслеживание нул	945,00
SRH1-2430	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 30A / 48-480 VAC, отслеживание нул	1240,00
SRH1-2460	Твердотельное реле 1-фаза, управление 24 VAC, коммутирующий выход 60A / 48-480 VAC, отслеживание нул	1831,00
SRH1-4215	Твердотельное реле 1-фаза, управление 90-240 VAC, коммутирующий выход 15A / 24-240 VAC, отслеживание	915,00
SRH1-4220	Твердотельное реле 1-фаза, управление 90-240 VAC, коммутирующий выход 20A / 90-240-90-2400 VAC, отсл	975,00
SRH1-4230	Твердотельное реле 1-фаза, управление 90-240 VAC, коммутирующий выход 30A / 90-240-90-2400 VAC, отсл	1152,00
SRH1-4240	Твердотельное реле 1-фаза, управление 90-240 VAC, коммутирующий выход 40A / 90-240-90-2400 VAC, отсл	1240,00
SRH1-4260	Твердотельное реле 1-фаза, управление 90-240 VAC, коммутирующий выход 60A / 90-240-90-2400 VAC, отсл	1890,00
температурные контроллеры		
AUTONICS		
T4LP	Температурный контроллер, 96x96мм, 4 разр., 2 мех. уставка, 110/220VAC	3745,00
T4LP-B3RK8C	Температурный контроллер, 96x96мм, 4 разр., 2 мех. уставка, 110/220VAC	3745,00
T4LP-B3RP4C	Температурный контроллер, 96x96мм, 4 разр., 2 мех. уставка, 110/220VAC	3745,00
T4LP-B4RK2C	Температурный контроллер, 96x96мм, 4 разр., 2 мех. уставка, 110/220VAC	3745,00
T4M	Температурный контроллер, 72x72мм, 4 разр., мех. уставка, вых. авария + реле или аналог., 100-240VAC	3100,00
T4M-B3RK8C	Температурный контроллер, 72x72мм, 4 разр., мех. уставка, вых. авария + реле или аналог., 100-240VAC	2574,00
T4WI-	Индикатор температуры, 4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC	1887,00
T4WI-	Индикатор температуры от 0 до 1200 С, К (CA), 4 разряда, 12-24VDC	1887,00
T4WM	Температурный индикатор на 5 сенсоров, 96x48мм, 4 разряда, выбор канала индикации, 110/220VAC	3336,00
T4WM-N3NKCC	Температурный индикатор на 5 сенсоров, 96x48мм, 4 разряда, выбор канала индикации, 110/220VAC	3336,00
T4WM-N3NPOC	Температурный индикатор на 5 сенсоров, 96x48мм, 4 разряда, выбор канала индикации, RT100, диапазон т	3336,00
T4YI	Индикатор температуры, 4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC	1887,00
T4YI-N4NJ5C	Индикатор температуры 72x36 мм, 4 разряда, от 0 до 500 град. С, 100-240VAC	1887,00
T4YI-N4NK2C	Индикатор температуры 72x36 мм, 4 разряда, от 0 до 200 град. С, 100-240VAC	1887,00
T4YI-N4NK4C	Индикатор температуры, 4 разряда, точность 0,5 град.С, 12-24VDC	1887,00
T4YI-N4NKCC	Индикатор температуры, 72x36мм, диапазон измерения от 0 до 1200 град.С, датчик К (CA), 100-240VAC	1887,00
TB42-14C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором, бескорпусной, 4 разряда, 1 вх., 2 вых., 100-240VAC	3468,00
TB42-14R (300 mm)	Температурный контроллер с ПИД-регулятором, бескорпусной, 4 разряда, 1 вх., 2 вых., 100-240VAC	3100,00
TB42-14S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором, бескорпусной, 4 разряда, 1 вх., 2 вых., 100-240VAC	3468,00
TC3YF-14R (NTC)	Температурный контроллер для холодильных установок, 1 релейный выход.	1329,00
TC3YF-24R	Температурный контроллер для холодильных установок, 2 релейных выхода.	978,00

TC3YF-34R (NTC)	Температурный контроллер для холодильных установок, 3 релейных выхода.	1731,00
TC3YF-34R (RTD)	Температурный контроллер для холодильных установок, 3 релейных выхода, вход для термосопротивления	1731,00
TC3YT-B4R16	Температурный контроллер для холодильных установок, 1 релейный выход 250VAC 16A.	2601,00
TC3YT-B4R3	Температурный контроллер для холодильных установок, 1 релейный выход 250VAC 3A.	2451,00
TC4H-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1650,00
TC4H-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1700,00
TC4H-N4N	Температурный индикатор , 4 разряда, 100-240VAC, размер 48x96	1400,00
TC4H-N4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1550,00
TC4L-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1650,00
TC4L-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1700,00
TC4L-24R + tc	Термоконтроллер с ПИД-регулятором., 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR, с термопарой K(XA)	1700,00
TC4L-N4N	Температурный индикатор , 4 разряда, 100-240VAC, размер 96x96	1400,00
TC4L-N4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1550,00
TC4M-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1650,00
TC4M-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1700,00
TC4M-N4N	Температурный индикатор , 4 разряда, 100-240VAC, размер 72x72	1400,00
TC4M-N4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1550,00
TC4S-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1400,00
TC4S-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1500,00
TC4S-N4N	Температурный индикатор , 4 разряда, 100-240VAC, размер 48x48	1300,00
TC4S-N4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1350,00
TC4SP-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1400,00
TC4SP-N4N	Температурный индикатор , 4 разряда, 100-240VAC, размер 48x48, подключение цокольное 11 PIN	1300,00
TC4SP-N4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1350,00
TC4W-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1650,00
TC4W-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1700,00
TC4W-N4N	Температурный индикатор , 4 разряда, 100-240VAC, размер 96x48	1400,00
TC4W-N4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1550,00
TC4Y-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1400,00
TC4Y-N4N	Температурный индикатор , 4 разряда, 100-240VAC, размер 72x36	1300,00
TC4Y-N4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле + 1 SSR (выход на твердотельно	1350,00
TD4H-14C	Температурный контроллер	2867,00
TD4H-14R	Температурный контроллер	2867,00
TD4H-24C	Температурный контроллер	2977,00
TD4H-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. 48x96 мм, 4 разряда, вых. реле + выход на твердотельное	2977,00
TD4H-N4C	Температурный контроллер	2766,00
TD4H-N4R	Температурный контроллер	2766,00
TD4L-14C	Температурный контроллер	2977,00
TD4L-14R	Температурный контроллер	2977,00
TD4L-24C	Температурный контроллер	3078,00
TD4L-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. 96x96 мм, 4 разряда, вых. реле + выход на твердотельное	3078,00

TZN4M-R4S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный	3503,00
TZN4M-T2C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485, 24VA	3688,00
TZN4M-T2R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485, 24VAC/24	3688,00
TZN4M-T2S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485, 24VAC/24-4	3688,00
TZN4M-T4C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485, 100-	3688,00
TZN4M-T4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485, 100-240V	3688,00
TZN4M-T4S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485, 100-240VAC	3688,00
TZN4S-14C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный, 100-240VAC	2690,00
TZN4S-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный, 100-240VAC	2690,00
TZN4S-14S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный, 100-240VAC	2690,00
TZN4W-14C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный, 100-240VAC	3440,00
TZN4W-14R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный, 100-240VAC	3440,00
TZN4W-14S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный, 100-240VAC	3440,00
TZN4W-24C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных, 100-240VAC	3562,00
TZN4W-24R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных, 100-240VAC	3562,00
TZN4W-24S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных, 100-240VAC	3562,00
TZN4W-A4C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+2 аварийных + 1 трансмисс	3688,00
TZN4W-A4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных + 1 трансмиссионн	3688,00
TZN4W-A4S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных + 1 трансмиссионны	3688,00
TZN4W-B4C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +2 аварийных+RS 485, 100-	3870,00
TZN4W-B4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +2 аварийных+RS 485, 100-240V	3870,00
TZN4W-B4S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+2 аварийных+RS 485, 100-240VAC	3870,00
TZN4W-R4C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA+1 аварийный + 1 трансмисси	3562,00
TZN4W-R4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный + 1 трансмиссионн	3562,00
TZN4W-R4S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный + 1 трансмиссионный	3562,00
TZN4W-T4C	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. 4..20 mA +1 аварийный+RS 485, 100-	3688,00
TZN4W-T4R	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. реле +1 аварийный+RS 485, 100-240V	3688,00
TZN4W-T4S	Температурный контроллер с ПИД-регулятором. , 4 разряда, 1 вых. SSR+1 аварийный+RS 485, 100-240VAC	3688,00

термодатчики

AUTONICS

Температурные датчики

TH-L (CA)	Термопара CA L=300мм	1600,00
TH-L (PT100)	Термосопротивление Pt100 d=6.4мм*170мм	2863,00
TW-E(K) 4.8*50*1.5 m	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*50мм*1.5m	495,00
TW-E(K) 4.8*50*150*3	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*50мм*150мм*3м	627,00
TW-E(PT100) 4.8*50*150*10	Температурный датчик (PT100) проводной вывод 2 точки d=4.8мм, длина 50мм*150мм, кабель 10 м	1435,00

TW-E(Pt100) 4.8*50*150*2.	Температурный датчик (Pt100) проводной вывод 2 точки d=4.8мм, длина 50мм*150мм, кабель 2.5 м	710,00
TW-E(Pt100) 4.8*50*150*5	Температурный датчик (Pt100) проводной вывод 2 точки d=4.8мм, длина 50мм*150мм, кабель 5м	710,00
TW-N(J)	Температурный датчик (IC) d=4.8мм*300мм*1.5м	669,00
TW-N(J)	Температурный датчик (IC) d=4.8мм*300мм*7м	1147,00
TW-N(K)	Температурный датчик (CA) d=4.8мм*150мм*2м	555,00
TW-N(K)	Температурный датчик (CA) d=4.8мм*30мм*1.5м	470,00
TW-N(K)	Температурный датчик (CA) d=4.8мм*300мм*1.5м	600,00
TW-N(Pt100)	Температурный датчик Pt100 d=4.8мм*150мм*1.5м	998,00
TW-N(Pt100)	Температурный датчик Pt100 d=4.8мм*30мм*1.5м	725,00
TW-N(Pt100)	Температурный датчик Pt100 d=4.8мм*30мм*2м	825,00
TW-N(Pt100)	Температурный датчик Pt100 d=4.8мм*300мм*1.5м	998,00
TW-R(K) 4.8*230*1.5м	Температурный датчик (CA), опции: D головки 1,5 мм, длина головки 230 мм.	503,00
TW-R(Pt100)	Температурный датчик Pt100, проводной вывод 3 точки	467,00
TW-R(Pt100)	Температурный датчик Pt100, проводной вывод 3 точки	428,00
TW-S(J) 4.8*30*1,5м	Температурный датчик (IC), проводной вывод 2 точки d=4.8мм*30мм*1.5м	523,00
TW-S(J) 4.8*30*2м	Температурный датчик (IC), проводной вывод 2 точки d=4.8мм*30мм*2м	580,00
TW-S(J) 4.8*300*1,5м	Температурный датчик (J) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*300мм*1.5м	776,00
TW-S(K) 4.8*30*1,5м	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*30мм*1.5м	300,00
TW-S(K) 4.8*30*2м	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*30мм*2м	520,00
TW-S(K) 4.8*30*3м	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*30мм*3м	525,00
TW-S(K) 4.8*30*6м	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*30мм*6м	840,00
TW-S(K) 4.8*300*1,5м	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*300мм*1.5м	776,00
TW-S(K) 4.8*65*3м	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*65мм*3м	685,00
TW-S(K) 4.8*75*3м	Температурный датчик (CA) проводной вывод 2 точки d=4.8мм*75мм*3м	693,00
TW-S(K)	Температурный датчик (CA), d=4.8мм*150мм*1.5м	553,00
TW-S(K)	Температурный датчик (CA), d=4.8мм*150мм*10м	1370,00
TW-S(K)	Температурный датчик (CA), d=4.8мм*70мм*1.5м	512,00
TW-S(K)	Температурный датчик (CA), d=4.8мм*90мм*1.5м	512,00
TW-S(K) 6.4*120*2м	Температурный датчик (CA), опции: длина головки 120 мм, D= 6.4 мм, кабель 2 м.	678,00
TW-S(Pt100)	Температурный датчик (Pt100) d=4.8мм*30мм*1.5м	750,00
TW-S(Pt100)	Температурный датчик (Pt100) d=4.8мм*30мм*3м	840,00
TW-S(Pt100) 4.8*300*1.5м	Температурный датчик (Pt100) проводной вывод 2 точки d=4,8*300*1.5м	1000,00
TW-S(Pt100)	Температурный датчик (Pt100) проводной вывод 2 точки d=4,8*50*1.5м	761,00
TW-V(K)	Температурный датчик (CA) Резьба 3/8 дюйма, кабель 1,5 м	300,00
TW-V(K) M6*12*1м	Температурный датчик (CA) Резьба M6 длина резьбы 12 мм, кабель 1 м	250,00
TW-V(Pt100)	Температурный датчик Pt100 резьба 3/8 дюйма.	900,00

AUTONICS

шаговый привод

AUTONICS

Шаговый привод

2 Фазы

Двигатели две фазы Autonics

A16K-M268	Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 1,5 А, односторонняя выходная ось, 56 X L77.5, 24VDC	2510,00
A16K-M268(W)	Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 1,5 А, двухсторонняя выходная ось, 56 X L77.5, 24VDC	2510,00

2 Фазы

MD2U-ID20	Драйвер двухфазного шагового двигателя в корпусе, до 2,0 А, 105x74x38 мм, 24VDC/3А, с потенциометр	3749,00
-----------	--	---------

	MD2U-MD20	Драйвер двухфазного шагового двигателя в корпусе, до 2,0 А, 105x74x38 мм, 24VDC/3А	3749,00
Шаговый привод			
	02K-S523	Шаговый двигатель 0,2 kgf.см, 5 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?24 X L30.5, 24VDC/0.75А	3960,00
	02K-S523(W)	Шаговый двигатель 0,2 kgf.см, 5 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?24 X L30.6, 24VDC/	3960,00
	04K-S525	Шаговый двигатель 0,4 kgf.см, 5 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?24 X L46.5, 24VDC/0.75А	4274,00
	04K-S525(W)	Шаговый двигатель 0,4 kgf.см, 5 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?24 X L46.6, 24VDC/0	4274,00
	A10K-S545W-G5	Шаговый двигатель 10 кг*см, с редуктором 1:5, двухсторонний выходной вал.	6320,00
	A140K-G599-	Шаговый двигатель 140 кг*см, с редуктором 1:5, ток 2,8А на фазу.	12545,00
	A140K-G599W-G5	Шаговый двигатель 140 кг*см, с редуктором 1:5, двухсторонний выходной вал.	12811,00
	A140K-M599-	Шаговый двигатель 140 кг*см, с редуктором 1:5, ток 1,4А на фазу.	12545,00
	A16K-G569	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?60 X L89, 24VDC/2.8А	4199,00
	A16K-G569-S	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 10 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?60 X L91, 24VDC/2.8А	4678,00
	A16K-G569(W)	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L90, 24VDC/2.8А	4199,00
	A16K-G569(W)-S	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 10 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L92, 24VDC/2.8А	4672,00
	A16K-G569H	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 2,8 А, эллиптическая ось, ?60 X L91, 24VDC/2.8А	5053,00
	A16K-G569H(W)	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 2,8 А, сквозная эллиптическая ось, ?60 X L92, 24VDC/2.8А	5130,00
	A16K-M569	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?60 X L89, 24VDC/1.4А	4199,00
	A16K-M569-B	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, тормоз ?60 X L89, 24VDC/1.4А	6751,00
	A16K-M569-S	Шаговый привод 16 kgf.см, 10 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?60 X L89, 24VDC/1.4А	4678,00
	A16K-M569(W)	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L90, 24VDC/1.4А	4253,00
	A16K-M569(W)-S	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L90, 24VDC/1.4А	4731,00
	A16K-M569H	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 1,4 А, эллиптическая ось, ?60 X L89, 24VDC/1.4А	5117,00
	A16K-M569H(W)	Шаговый двигатель 16 kgf.см, 5 выводов, 1,4 А, сквозная эллиптическая ось, ?60 X L90, 24VDC/1.4А	5196,00
	A1K-S543	Шаговый двигатель 1 kgf.см, 5 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?42 X L33, 24VDC/0.75А	2817,00
	A1K-S543-S	Шаговый двигатель 1 kgf.см, 10 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?42 X L35, 24VDC/0.75А	3296,00
	A1K-S543(W)	Шаговый двигатель 1 kgf.см, 5 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?42 X L34, 24VDC/0.75А	2923,00
	A1K-S543(W)-S	Шаговый двигатель 1 kgf.см, 10 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?42 X L36, 24VDC/0.75	3402,00
	A200K-G599W-G10	Шаговый двигатель 200 кг*см, с редуктором 1:10, двухсторонний выходной вал.	12811,00
	A200K-M599-G10	Шаговый двигатель 200 кг*см, с редуктором 1:10, односторонний выходной вал.	12545,00
	A200K-M599-G7.2	Шаговый двигатель 200 кг*см, с редуктором 1:7.2, односторонний выходной вал	12545,00
	A200K-M599-GB10	Шаговый двигатель 200 кг*см, с редуктором 1:10, тормозом, односторонний выходной вал.	17903,00
	A21K-G596	Шаговый двигатель 21 kgf.см, 5 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?85 X L68, 24VDC/2.8А	6963,00
	A21K-G596-S	Шаговый привод 21 kgf.см, 10 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?85 X L70, 24VDC/2.8А	7442,00
	A21K-G596(W)	Шаговый двигатель 21 kgf.см, 5 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L69, 24VDC/2.8А	7175,00
	A21K-G596(W)-S	Шаговый двигатель 21 kgf.см, 10 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L71, 24VDC/2.8А	7654,00

A21K-M596	Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, фланец 85 X L68, 24VDC/1.4A	6963,00
A21K-M596-S	Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?85 X L70, 24VDC/1.4A	7442,00
A21K-M596(W)	Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L69, 24VDC/1.4A	7175,00
A21K-M596(W)-S	Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L71, 24VDC/1.4A	7654,00
A2K-S544	Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?42 X L37, 24VDC/0.75A	3030,00
A2K-S544-S	Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?42 X L39, 24VDC/0.75A	3508,00
A2K-S544(W)	Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?42 X L38, 24VDC/0.75A	3137,00
A2K-S544(W)-S	Шаговый двигатель 2 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?42 X L40, 24VDC/0.75	3615,00
A35K-M566-	Шаговый двигатель 35 кг*см, с редуктором 1:5,	8186,00
A35K-M566-	Шаговый двигатель 35 кг*см, с редуктором 1:5, тормоз	9409,00
A35K-M566W-G5	Шаговый двигатель 35 кг*см, с редуктором 1:5, двухсторонний выходной вал.	8346,00
A3K-S545	Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?42 X L47, 24VDC/0.75A	3030,00
A3K-S545-S	Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?42 X L49, 24VDC/0.75A	3508,00
A3K-S545(W)	Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?42 X L48, 24VDC/0.75A	3137,00
A3K-S545(W)-S	Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?42 X L50, 24VDC/0.75	3615,00
A40K-M566-G7.2	Шаговый двигатель 40 kgf.cm, 5 выводов, цилиндрическая ось, 24VDC редуктор 1:7.2	8186,00
A40K-M566-GB7.2	Шаговый двигатель 40 kgf.cm, 5 выводов, цилиндрическая ось, 24VDC	9409,00
A41K-G599	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?85 X L98, 24VDC/2.8A	8186,00
A41K-G599-S	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?85 X L100, 24VDC/2.8A	8558,00
A41K-G599(W)	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L99, 24VDC/2.8A	8399,00
A41K-G599(W)-S	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L101, 24VDC/2.8	8770,00
A41K-M599	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?85 X L98, 24VDC/1.4A	8186,00
A41K-M599-B	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?85 X L98, 24VDC/1.4A, тормоз	11748,00
A41K-M599-S	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?85 X L100, 24VDC/1.4A	8558,00
A41K-M599(W)	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L99, 24VDC/1.4A	8399,00
A41K-M599(W)-S	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?85 X L101, 24VDC/1.4	8770,00
A41K-M599W	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, 85x85x98 мм.	8771,00
A4K-M564	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?60 X L48.9, 24VDC/1.4A	3030,00
A4K-M564-S	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?60 X L48.5, 24VDC/1.4A	3508,00
A4K-M564(W)	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L48.10, 24VDC/1.4	3083,00
A4K-M564(W)-S	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L48.6, 24VDC/1.4	3562,00
A4K-M564H	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, эллиптическая ось, ?60 X L48.7, 24VDC/1.4A	2928,00
A4K-M564H(W)	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная эллиптическая ось, ?60 X L48.8, 24VDC/1.4A	3383,00
A4K-S564	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?60 X L48.5, 24VDC/1.4A	3030,00
A4K-S564-S	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?60 X L48.7, 24VDC/1.4A	3508,00

A4K-S564(W)	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L48.6, 24VDC/1.4	3083,00
A4K-S564(W)-S	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L48.8, 24VDC/1.	3562,00
A4K-S564H	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, эллиптическая ось, ?60 X L48.5, 24VDC/0.75A	2928,00
A4K-S564H(W)	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная эллиптическая ось, ?60 X L48.6, 24VDC/0.75A	3383,00
A50K-M566-	Шаговый двигатель с редуктором	8186,00
A50K-M566-	Шаговый двигатель с редуктором 1:10, тормозом, односторонний вал	9409,00
A50K-M566W-G10	Шаговый двигатель 50 кг*см, с редуктором 1:10, двухсторонний выходной вал.	8346,00
A63K-G5913	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?86 X L128, 24VDC/2.8A	10206,00
A63K-G5913-S	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, цилиндрическая ось, ?86 X L130, 24VDC/2.8A	10578,00
A63K-G5913(W)	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?86 X L129, 24VDC/2.8A	10366,00
A63K-G5913(W)-S	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 2,8 А, сквозная цилиндрическая ось, ?86 X L131, 24VDC/2.8	10791,00
A63K-M5913	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?86 X L128, 24VDC/1.4A	10206,00
A63K-M5913-B	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, цилиндрическая ось, 86 X L128, 24VDC/1.4A, с тормозом	13767,00
A63K-M5913-S	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?86 X L130, 24VDC/1.4A	10578,00
A63K-M5913(W)	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?86 X L129, 24VDC/1.4A	10366,00
A63K-M5913(W)-S	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?86 X L131, 24VDC/1.4	10791,00
A8K-M566	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?60 X L59.9, 24VDC/1.4A	3189,00
A8K-M566-S	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, цилиндрическая ось, ?60 X L59.5, 24VDC/1.4A	3668,00
A8K-M566(W)	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L59.10, 24VDC/1.4	3189,00
A8K-M566(W)-S	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 1,4 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L59.6, 24VDC/1.4	3660,00
A8K-M566H	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, эллиптическая ось, ?60 X L59.7, 24VDC/1.4A	3029,00
A8K-M566H(W)	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная эллиптическая ось, ?60 X L59.8, 24VDC/1.4A	3465,00
A8K-S566	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?60 X L59.5, 24VDC/1.4A	3189,00
A8K-S566-S	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, цилиндрическая ось, ?60 X L59.7, 24VDC/1.4A	3668,00
A8K-S566(W)	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L59.6, 24VDC/1.4	3243,00
A8K-S566(W)-S	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось, ?60 X L59.8, 24VDC/1.	3721,00
A8K-S566H	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, эллиптическая ось, ?60 X L59.5, 24VDC/0.75A	3080,00
A8K-S566H(W)	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная эллиптическая ось, ?60 X L59.6, 24VDC/0.75A	3523,00
AH16K-G569	Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, полая ось, ?60 X L91, 24VDC/2.8A	6432,00
AH16K-G569(W)	Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 2,8 А, сквозная полая ось, ?60 X L92, 24VDC/2.8A	6538,00
AH16K-M569	Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, полая ось, ?60 X L89, 24VDC/1.4A	6432,00
AH16K-M569(W)	Шаговый двигатель 16 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная полая ось, 60 X L90, 24VDC/1.4A	9090,00
AH1K-S543	Шаговый двигатель 1,3 kgf.cm, 10 выводов, 0,75 А, сквозная цилиндрическая ось	4784,00
AH21K-M596	Шаговый двигатель 21 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, полая ось, фланец 85 X L68, 24VDC/1.4A	9090,00
AH3K-S545	Шаговый двигатель 3 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, полая ось, фланец 42 X L47, 24VDC/0.75A	5316,00

АН41К-М599	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, полая ось, 90 X L98, 24VDC/1.4A	11694,00
АН41К-М599(W)	Шаговый двигатель 41 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, полая ось, 90 X L98, 24VDC/1.4A	11694,00
АН4К-М564	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, полая ось, ?60 X L48.7, 24VDC/1.4A	5369,00
АН4К-М564(W)	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная полая ось, ?60 X L48.8, 24VDC/1.4A	5369,00
АН4К-S564	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, полая ось, ?60 X L48.5, 24VDC/0.75A	5369,00
АН4К-S564(W)	Шаговый двигатель 4 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная полая ось, ?60 X L48.6, 24VDC/0.75A	5369,00
АН63К-М5913W	Шаговый двигатель 63 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная полая ось, 86 X 131мм, 24VDC	15038,00
АН8К-М566	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, полая ось, фланец 60 X L59.7, 24VDC/1.4A	5528,00
АН8К-М566(W)	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 1,4 А, сквозная полая ось, ?60 X L59.8, 24VDC/1.4A	5528,00
АН8К-S566	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, полая ось, ?60 X L59.5, 24VDC/0.75A	5528,00
АН8К-S566(W)	Шаговый двигатель 8 kgf.cm, 5 выводов, 0,75 А, сквозная полая ось, ?60 X L59.6, 24VDC/0.75A	5528,00
МС-8041А	Контроллер шагового двигателя, 4 канал, RS-485, 1-4Mpps	62733,00
МС-8041P	Контроллер шагового двигателя, 4 канал, RS-485, 1-4Mpps	62733,00
MD5-HD14	Драйвер шагового двигателя, 1,4 А, микрошаг 250 делений, 98,5x476x39,5 мм, 20-35VDC	7920,00
MD5-HF14	Драйвер шагового двигателя, питание 100 - 220 Вольт.	10578,00
MD5-HF28	Драйвер шагового двигателя.	14246,00
MD5-MF14	Драйвер шагового двигателя.	10578,00
MD5-ND14	Драйвер шагового двигателя.	6272,00
PMC-1HS-232	Контроллер шагового двигателя, 1 канал, RS-232	8664,00
PMC-1HS-485	Контроллер шагового двигателя, 1 канал, RS-485	8664,00
PMC-1HS-	Контроллер шагового двигателя, 1 канал, USB	9143,00
PMC-1MS-	Контроллер шагового двигателя со встроенным драйвером, RS-232.	9143,00
PMC-1S-232	Контроллер шагового двигателя, 1 канал, RS-232, 16Kpps	9143,00
PMC-1S-485	Контроллер шагового двигателя, 1 канал, RS-485, 16Kpps	9143,00
PMC-1S-USB	Контроллер шагового двигателя, 1 канал, USB, 16Kpps	9143,00
PMC-2HS-232	Контроллер шагового двигателя, 2 канала, RS-232 16Kpps	10100,00
PMC-2HS-485	Контроллер шагового двигателя, 2 канала, RS-485, 16Kpps	10100,00
PMC-2HS-	Контроллер шагового двигателя, 2 канала, USB	10631,00
PMC-2TU-232	Клавиатура контроллера шагового двигателя с RS-232.	3615,00
PMC-4B-PCI	Контроллер шагового двигателя, 4 канала	28864,00
PTE-TPF-FF-B	Элемент корпуса для PTE, монтаж на стойку, клемное подключение, постоянные и мигающие световые сигналы	1388,00